

Mon application cliente ODBC ne fonctionnerait pas avec le gestionnaire CIS ODBC jusqu'à ce que j'aie placé le le COMPOSITE_DSN_XML variable

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi l'application cliente ODBC effectuerait-elle pas le travail avec le gestionnaire CIS ODBC jusqu'à ce que la variable COMPOSITE_DSN_XML soit placée ?](#)

Introduction

Ce document décrit pourquoi l'application cliente de la Connectivité de base de données ouverte (ODBC) ne fonctionne pas avec le gestionnaire du serveur d'informations de Cisco ODBC (CIS) jusqu'à ce que la variable COMPOSITE_DSN_XML soit placée.

Comme CIS est livré avec un gestionnaire ODBC. Si vous utilisez un client ODBC (par exemple WinSQL), votre client peut utiliser le gestionnaire pour se connecter à un serveur CIS et pour accéder à ultérieurement les ressources éditées.

Pourquoi l'application cliente ODBC effectuerait-elle pas le travail avec le gestionnaire CIS ODBC jusqu'à ce que la variable COMPOSITE_DSN_XML soit placée ?

Le gestionnaire CIS ODBC a une dépendance sur le fichier **compositeNN.xml** (NN est le numéro de version). Ce fichier se trouve sous le répertoire **\$COMPOSITE_HOME** par défaut. Le gestionnaire ODBC se fonde sur la **variable COMPOSITE_DSN_XML** pour trouver le fichier.