

Placez le proxy pour CCM et CCO

Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit comment ajouter un proxy au responsable du centre de nuage (CCM) et à l'orchestrator de centre de nuage (CCO) pour permettre au centre de nuage pour fonctionner sans liaison directe à l'Internet.

Problème

Pour le déploiement réussi et les exécutions du centre de nuage, il est fortement recommandé pour avoir accès direct d'Internet pour des téléchargements de module. Dans le cas d'un centre d'hébergement privé ou des réseaux internes, on l'exige pour avoir un serveur proxy HTTP/HTTPS pour l'accès d'Internet.

Solution

Remarque: Remplacez « proxyserver.com » dans la configuration par votre adresse de serveur proxy.

Installation dans l'environnement :

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
export http_proxy
https_proxy=https://proxyserver.com:80
export https_proxy
```

Éditez yum.conf :

vi /etc/yum.conf

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
https_proxy=https://proxyserver.com:80
```

Éditez l'environnement de Tomcat :

vi /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

```
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -
Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"
```