

Comment ouvrir une session au DB de PostgreSQL de CloudCenter ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment confirmez-vous que le DB peut courir et être connecté à ?](#)

[Comment ouvrez-vous une session au DB sur le gestionnaire de CloudCenter \(CCM\) ?](#)

[Comment questionnez-vous le DB une fois que vous êtes ouvert une session ?](#)

[Comment quittez-vous du DB ?](#)

[Quelles sont quelques autres commandes de base de DB ?](#)

[Pourquoi ne fait-il rien quand vous mettez dans une commande ?](#)

Introduction

Ce document décrit sur la façon dont ouvrir une session à la base de données de PostgreSQL sur CloudCenter et utiliser des commandes de base dans la base de données (DB).

Comment confirmez-vous que le DB peut courir et être connecté à ?

Suivez ces la ligne de commande entrées et sorties à confirmer si vous pouvez se connecter à la base de données et cela qu'il exécute.

```
# ps -ef | grep postgres
# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data
# postgres 1010 802 0 Jan09 ? 00:00:00 postgres: logger process
# postgres 1071 802 0 Jan09 ? 00:00:04 postgres: checkpointer process
# postgres 1072 802 0 Jan09 ? 00:00:14 postgres: writer process
# postgres 1073 802 0 Jan09 ? 00:00:13 postgres: wal writer process
# postgres 1074 802 0 Jan09 ? 00:00:16 postgres: autovacuum launcher process
# postgres 1075 802 0 Jan09 ? 00:00:40 postgres: stats collector process
# postgres 5082 802 0 08:57 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43594) idle
# postgres 5121 802 0 09:09 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43602) idle
# postgres 5125 802 0 09:11 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43604) idle
```

Comment ouvrez-vous une session au DB sur le gestionnaire de CloudCenter (CCM) ?

Pour ouvrir une session au DB sur le responsable du centre de nuage, exécutez cette commande : `psql - Cliqr U - cliqrdb d`.

Le CCM vous incite pour un mot de passe qui est `cliqr`.

Ceci vous connecte au DB de `cliqrdb` comme `cliqr` d'utilisateur.

Comment questionnez-vous le DB une fois que vous êtes ouvert une session ?

Pour questionner le DB vous pouvez exécuter une commande choisie comme **choisi * des cloud_types** ;

les cloud_types est une table dans le cliqrdb.

Comment quittez-vous du DB ?

Pour quitter du du taper d'utilisation de DB \ q

Quelles sont quelques autres commandes de base de DB ?

C'est une liste de commandes de base de s'exécuter sur le DB pour obtenir de diverses informations :

- Répertoriez toutes les commandes de manipulation de DB comme MODIFIENT ou CRÉENT \ h
- Répertoriez toutes les commandes d'invite de commande \ ?
- Répertoriez toutes les tables de DB de l'utilisateur \ **décollement**
- Affichez les définitions de DB \ **d NOM**
- Affichez tout les DBs \ I (lettre minuscule L)
- Affichez tous les utilisateurs de DB \ **du** ;
- Affichez tout l'index de l'utilisateur \ **Di** ;

Pourquoi ne fait-il rien quand vous mettez dans une commande ?

Toutes les commandes doivent finir dans un point-virgule « ; », si vous ne mettez pas on dans lui pense que vous voulez simplement une nouvelle ligne au milieu de la commande.