

# Le déploiement échoue avec le message d'erreur spécificateur « %s » le « de format »

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

## Introduction

Ce document décrit un problème où les déploiements échouent sur n'importe quel nuage avec le message d'erreur spécificateur « %s » le « de format ».

## Conditions préalables

### Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur des versions 4.8.0 de CloudCenter., 4.8.0.1 et 4.8.1.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## Problème

Les déploiements de Windows à n'importe quel nuage qui utilisent des scripts de légende d'adresse Internet échouent avec le message d'erreur spécificateur « %s » le « de format ». Le même message d'erreur apparaît dans les logs aussi bien.

## Solution

C'est une bogue connu. Actuellement le seul contournement est d'arrêter des légendes d'adresse Internet, ou la mise à jour à 4.8.0.2 qui est la version la plus tôt avec cette question réparée.