

Comment obtenir des identifiants utilisateurs de CliQr pour le déploiement de Windows par l'API ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment obtenir des identifiants utilisateurs de CliQr pour le déploiement de Windows par l'API ?](#)



Introduction

Cet article décrit comment obtenir les qualifications pour un utilisateur de CliQr dans l'exemple déployé de Windows.

Comment obtenir des identifiants utilisateurs de CliQr pour le déploiement de Windows par l'API ?

Au moment du déploiement, le système génère le mot de passe du virtual machine (VM) pour l'utilisateur quand le travail est orchestré. Si l'utilisateur change le mot de passe ultérieurement, ce mot de passe n'est pas reflété dans la réponse de cet API.

a. Ces qualifications peuvent être récupérées du GUI de CloudCenter de la page de déploiements comme affiché ici :

Start Time:	2/16/18 12:02:29		
End Time:	Not Available		
Access:	 		
Get Windows Credential			
Task Name	Task Status	Last Update Time	Last Message
nodeInit	TaskRunning	2/16/18 12:06:20.016	Starting DEPLOY services...
nodeInit	TaskRunning	2/16/18 12:06:20.010	No service START defined

b. Obtenez les qualifications par l'intermédiaire de l'API :

```
curl -k -X GET -H "Accept: application/json" -u cloudcenteradmin:40E45DBE57E35ECB  
"https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/647/credentials"
```

Response:

```
[{"nodeId":"i-01dcac3f0f6486691","username":"cliqr","password":"&{*}c*${p}T^nGaH98"}]
```