

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment activez-vous le suivi CIS JDBC ?](#)

[Paramètres URL](#)

[Option 1](#)

[Option 2](#)

## Introduction

Ce document décrit les paramètres utiles URL de la Connectivité de base de données de Javas (JDBC) que vous pouvez employer pour activer le suivi JDBC quand vous êtes connecté au serveur d'informations de Cisco (CIS) d'un client JDBC.

## Comment activez-vous le suivi CIS JDBC ?

### Paramètres URL

Afin d'effectuer le suivi de client JDBC, voyez les paramètres URL ici :

- URL de l'original JDBC générique : `domain=<domain>&dataSource=<datasource>`
- Exemple URL de l'original JDBC :

Référez-vous « JDBC à la section URL connexion le gestionnaire Properties » « du guide d'interfaces client de serveur d'informations de Cisco ». Si vous avez des paramètres supplémentaires comme **&unsupportedMode=silent**, vous pouvez laisser ces paramètres comme est.

### [Option 1](#)

Exécutez un suivi de client JDBC et ajoutez le **&traceLevel=all de &traceFolder=<foldername>**. Dans ce cas, le tracefile est nommé **CsJdbcDebug.txt** aux paramètres URL en cet article.

Format générique avec le suivi :

Exemple :

Remarque: Dans cette option, le fichier de suivi est automatiquement nommé

### [Option 2](#)

Afin de spécifier le nom tracefile, par spécifiez le plein chemin de fichier. Utilisez le **&traceFile=Full\_path\_to\_filename>&traceLevel=all** et n'utilisez pas le paramètre de **traceFolder**.

Format générique avec le suivi :

Exemple :