

# Contenu

## [Introduction](#)

## [Comment est-ce que je récupère le fichier d'erreurs de MySQL pour des questions connexes de référentiel ?](#)

## Introduction

Ce document décrit les utilisations et l'emplacement du log de fichier d'erreurs de MySQL et comment trouver l'état de serveur MySQL de la commande de MySQL de sorte qu'il puisse être envoyé au support de Cisco. Le serveur d'informations de Cisco (CIS) est livré empaqueté avec le serveur MySQL pour sa base de données de référentiel. Parfois, le service CIS ne commence pas parce que le serveur MySQL ne démarre pas correctement ou n'est pas dans un état cohérent. Il est utile de regarder le fichier de consignation de journal des erreurs de MySQL.

## Comment est-ce que je récupère le fichier d'erreurs de MySQL pour des questions connexes de référentiel ?

1. Localisez le fichier dans ce répertoire : `INSTALL_DIR/apps/mysql-5_0_72/data/<HOSTNAME>.err`, où `<HOSTNAME>` est l'adresse Internet de l'exemple CIS.
2. Si le fichier n'est pas accessible, utilisez l'outil de ligne de commande de MySQL afin de se connecter au référentiel de MySQL et exécuter une commande d'état. Reportez-vous à l'exemple suivant :