

Foire aux questions de suite de virtualisation de données : Comment placez-vous le rôle de l'utilisateur de base de données quand vous ouvrez une session au point d'émission de données ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment placez-vous le rôle de l'utilisateur de base de données quand vous ouvrez une session au point d'émission de données ?](#)

Introduction

Ce document décrit où configurer le rôle de l'utilisateur de base de données quand vous vous connectez à un point d'émission de données enregistré dans le serveur d'informations de Cisco (CIS).

Comment placez-vous le rôle de l'utilisateur de base de données quand vous ouvrez une session au point d'émission de données ?

Il y a deux manières que vous pouvez placer les rôles pour l'utilisateur de point d'émission de données quand vous vous connectez à un point d'émission de données CIS :

- La base de données est la méthode préférée et est exécutée par le gestionnaire de base de données (DBA) du point d'émission de données et est configurée extérieurement de CIS.
- Spécifiez une procédure de contrôle de connexion où le rôle est placé dans la procédure avec l'utilisation du SQL (SQL) semblable à cet exemple :

- ```
SET ROLE <Your_Role> ON
```

Connection Validation Query:

Execution Timeout (s):

Execute SELECTs Independently

Connection Check-out Procedure:

Supports Star Schema

Max Source Side Cardinality For Semi Join: