

Contenu

[Introduction](#)

[Déployez le fichier mis à jour](#)

[Première option de déploiement](#)

[Deuxième option de déploiement](#)

Introduction

Ce document décrit les étapes qui doivent être terminées afin de déployer un fichier mis à jour qui prend en charge la procédure faite sur commande de Javas (CJP) pour le serveur d'informations de Cisco (CIS), sans reprise CIS. Normalement, ceci exige d'une reprise du CIS afin de recharger le fichier, mais dans quelques environnements une reprise CIS pourrait être interdite par stratégie.

Déployez le fichier mis à jour

Pour des plates-formes Windows de non-Microsoft, vous avez deux options que vous pouvez employer afin de déployer le fichier mis à jour.

Première option de déploiement

Terminez-vous ces étapes afin de déployer le fichier mis à jour :

1. Remplacez le fichier **.jar** à votre installation avec le fichier mis à jour **.jar**, alors que le serveur fonctionne toujours.
2. Dans votre point d'émission de données avoué CJP, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez les **ressources en ajout/suppression**.
3. Décochez la case pour le noeud au niveau supérieur de la ressource.
4. Développez l'arborescence de ressource. Remarque: Ceci revérifie la case, qui pourrait apparaître comme coche modéré.
5. Cliquez sur **Finish** (Terminer).
6. Reintrospect le point d'émission de données CJP.
7. Votre nouveau fichier **.jar** devrait être chargé.

Deuxième option de déploiement

Terminez-vous ces étapes afin de déployer le fichier mis à jour :

1. Remplacez le fichier **.jar** à votre installation avec le fichier mis à jour **.jar**, alors que le serveur fonctionne toujours.
2. Ajoutez l'un espace à l'extrémité du **champ URL** du point d'émission de données CJP, et puis enlevez-le. Ceci place le point d'émission de données dans le mode d'éditer.
3. Sauvegardez le point d'émission de données CJP, et puis le reintrospect il. Ceci devrait recharger le fichier **.jar** et les classes contenues.