

FOIRE AUX QUESTIONS AVM 100 : Comment changez-vous le niveau se connectant pour l'EventCollector (AVM 100) pour mettre au point ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment changez-vous le niveau se connectant pour l'EventCollector, ou la visibilité d'application et la Gestion \(AVM\) 100, pour mettre au point ?](#)

Introduction

Ce document décrit comment changer le niveau se connectant pour l'EventCollector (AVM 100) afin de mettre au point.

Comment changez-vous le niveau se connectant pour l'EventCollector, ou la visibilité d'application et la Gestion (AVM) 100, pour mettre au point ?

Ceci imprime le texte de chaque déroutement et Syslog reçus par le réseau principal dans le fichier journal AVM 100.

De l'utilisateur du réseau principal, sélectionnez cette commande :

```
runRegTool.sh - gs 127.0.0.1 a placé le DEBUG de 0.0.0.0  
site/trap/services/logger/log4j.category.com.sheer.metrocentral.framework.instrumentation.trap
```

Pour le retourner de retour, sélectionnez cette commande :

```
runRegTool.sh - gs 127.0.0.1 a supprimé 0.0.0.0  
site/trap/services/logger/log4j.category.com.sheer.metrocentral.framework.instrumentation.trap
```

Si l'EventCollector (AVM 100) fonctionne sur un serveur d'unité, alors l'AVM doit être redémarré. Aucune reprise n'est nécessaire si l'EventCollector est en activité sur le serveur de passerelle.