

Orchestrator de marée d'entreprise : L'exécution de script de Windows ne fonctionne pas correctement dans les environnements x64

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Exécuter des scripts de Windows dans les environnements x64 continuellement peut les faire devenir très retardés ou cesser de fonctionner en général.

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Orchestrator de marée 2.1 d'entreprise ou plus tard
- Windows x64

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Problème](#)

Exécuter des scripts de Windows dans les environnements x64 peut avoir comme conséquence les scripts prenant extrêmement long ou ne fonctionnant pas du tout. Le problème est dû à une fuite de mémoire dans LSASS.exe et est confirmé par ce [Microsoft article](#).

Solution

Allez à ce [Microsoft l'article](#) , et téléchargez et installez le correctif. [Ceci aidera à alléger une partie de la fuite de mémoire provenant LSASS.exe.](#)

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)