

Orchestrator de marée d'entreprise : Autorisations d'email

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cette note décrit l'installation exigée, dans la plupart des cas, pour permettre à l'orchestrator de marée d'entreprise (TEO) pour envoyer l'email.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Orchestrator de marée 2.1 d'entreprise ou plus tard
- Microsoft Exchange

[Problème](#)

Vous pouvez voir des pannes quand vous tentez d'utiliser l'activité d'email d'envoi dans TEO. Les erreurs indiquent que le client n'a pas les autorisations appropriées à envoyer.

[Solution](#)

TEO doit être ajouté à la règle de relais de SMTP. Procédez comme suit :

1. Ajoutez l'adresse IP du serveur d'applications TEO à la règle de relais de SMTP trouvée sur le serveur exchange.
2. Si vous avez des serveurs ou des adresses IP d'application multiple, vous devez ajouter tous. Ajoutez-les selon votre documentation de Microsoft Exchange.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)