

Orchestrator de marée d'entreprise : Processus contre l'exemple de processus

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Processus contre l'exemple de processus](#)

[Quelle est la différence ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit la différence entre un processus et un exemple de processus.

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée 2.1 d'entreprise ou plus tard.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Processus contre l'exemple de processus](#)

Il est valeur pour que les clients comprennent la différence entre les deux, particulièrement en traitant le support de Cisco et la construction de Cisco.

[Quelle est la différence ?](#)

Un **processus** est la définition ou la configuration du processus réel. Il y a seulement d'un de ces

derniers par processus.

Un exemple de processus est une exécution ou un exemple terminé de ce processus comprenant la sortie et les erreurs du processus, si en existent. Il peut y avoir beaucoup d'exemples de processus pour une définition de processus.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)