

Orchestrator de marée d'entreprise : Configuration d'adaptateur JMX pour le serveur de WebLogic

ID de document : 113280

Mis à jour : Oct. 25, 2011



[PDF de téléchargement](#)



[Copie](#)

[Commentaires](#)

[Produits connexes](#)

- [Orchestrator de processus de Cisco](#)

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Serveurs de Weblogic](#)

[Procédure](#)

[Informations connexes](#)

[Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit les étapes nécessaires de configuration pour lier l'adaptateur JMX aux serveurs de WebLogic.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée 2.2+ d'entreprise et le WebLogic.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Serveurs de Weblogic](#)

Configuration requise ces par détails.

[Procédure](#)

Procédez comme suit :

1. Sur le serveur de WebLogic la ligne inférieure devrait être ajoutée au `setdomainenv.cmd` ou à `setdomainenv.sh`. Le port 9999 est utilisé mais ce peut être n'importe quel numéro unique.
2. Positionnement `JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% - Dcom.sun.management.jmxremote - Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 - Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false - Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.`
3. Dans la configuration TEO pour l'adaptateur JMX, ceci devrait être le dépassement. Remplacez l'hôte par l'hôte du serveur de WebLogic et le port avec le même utilisé dans le `setdomainenv`, entretiennent : `jmx : rmi : /host/jndi/ rmi://lhost:port/jmxrmi.`

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)

Ce document était-il utile ? [Oui aucun](#)

Merci de votre feedback.

[Ouvrez une valise de support](#) (exige un [contrat de service Cisco](#).)

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté

[Cisco prennent en charge la Communauté](#) est un forum pour que vous posiez et pour répondez à des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.

Référez-vous au [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#) pour les informations sur des conventions utilisées dans ce document.

Mis à jour : Oct. 25, 2011

ID de document : 113280