

Orchestrator de processus : Ne peut pas connecter des UCS Manager aux qualifications de domaine

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment installer un utilisateur d'exécution de gestionnaire de l'Unified Computing System (UCS) quand les UCS Manager sont dans un domaine.

Conditions préalables

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator 2.2 de processus de Cisco et plus tard.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Problème

Quand tentant d'utiliser des utilisateurs de gens du pays ou de domaine quand les UCS Manager sont dans un domaine, l'utilisateur d'exécution (sinon correctement configuré) recevra une erreur d'authentification.

Solution

Sur le nom d'utilisateur de l'utilisateur d'exécution, le domaine ou les gens du pays doit être répertorié dans la configuration précédée par « UCS ». Par exemple, si le nom d'utilisateur était « plomb », l'utilisateur d'exécution local serait les « UCS-gens du pays \ plomb ». Pour un

utilisateur de domaine, ce serait « UCS-Domain Name \ plomb ». Une fois que ces utilisateurs d'exécution sont installés correctement, une connexion devrait se produire.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)