

Programmeur de marée d'entreprise : Noms faux de fichier retournés par intermittence sur des événements de fichier

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit la solution quand les noms faux de fichier sont retournés par intermittence sur des événements de fichier.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de l'agent 3.x de Windows.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur l'agent 3.x de Windows.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Problème](#)

Les noms faux de fichier sont retournés par intermittence sur des événements de fichier.

[Solution](#)

Ce problème a été résolu dans l'agent 3.0.0.53 de Windows. Afin de résoudre ce problème, nous avons réparé un état augmenté où la variable de nom du fichier a été mise à jour par le prochain événement avant que le message ait été envoyé pour l'événement précédent.

Terminez-vous ces étapes afin de télécharger la dernière version de l'agent :

1. Allez à <http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?i=!ch> (clients [enregistrés](#) seulement).
2. Choisissez les **Produits** > la **Gestion et automatisation de réseau** > le **Gestion et automatisation de centre de traitement des données** > l'**Automatisation des charges de travail** > le **Cisco Tidal Enterprise Scheduler** > les **Produits de base de Cisco Tidal Enterprise Scheduler**.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)