

# Programmeur de marée d'entreprise : Trouvez le maître, le client, et les versions d'agent dans le client

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Trouvez le maître, le client, et les versions d'agent dans le client TES](#)

[TES 5.x](#)

[TES 6.x](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document fournit des instructions sur la façon dont trouver les versions de maître, de client, et d'agent dans le client de marée du programmeur d'entreprise (TES).

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le programmeur de marée d'entreprise.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

### [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

# [Trouvez le maître, le client, et les versions d'agent dans le client TES](#)

## [TES 5.x](#)

Dans la version 5.x de TES, les versions de maître et d'agent pour Windows ou Unix peuvent être déterminées avec cette procédure. Procédez comme suit :

1. Ouvrez le client.
2. Alors ouvrez la commande de menu de gestion et choisissez les **connexions**. Les versions de maître et d'agent sont dans l'intitulé de colonne de version sur la ligne correspondante.
3. La version du client peut être trouvée de mode semblable. Choisissez les **exécutions > l'état de maître**. La version pour chaque client connecté est sous l'intitulé de colonne de version du client.

## [TES 6.x](#)

Dans la version 6.x de TES, les versions de maître et d'agent peuvent être déterminées avec cette procédure. Procédez comme suit :

1. Procédure de connexion à l'interface web.
2. Choisissez les **connexions** dans la commande de menu de gestion. Les versions de maître et d'agent sont dans l'intitulé de colonne de version sur la ligne correspondante.
3. Choisissez les **exécutions > la** commande de menu d'**état de maître** afin de déterminer le client par l'interface web.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)