

# Programmeur de marée d'entreprise : Augmentez le nombre de logs d'adaptateur d'Informatica retenus

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document décrit comment augmenter le nombre de fichiers journal d'adaptateur d'Informatica retenus avant d'ignorer les fichiers journal les plus anciens. Le nombre par défaut de logs d'adaptateur d'Informatica retenus est 50.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions 5.3.1 ou ultérieures de marée de programmeur d'entreprise, adaptateur d'Informatica.

### Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## Problème

Le nombre de logs d'adaptateur d'Informatica retenus doit être augmenté au-dessus du par défaut

de 50.

## Solution

Terminez-vous ces étapes afin d'augmenter le nombre de logs retenus :

1. Désactivez la connexion d'adaptateur d'Informatica ou arrêtez le maître.
2. Modifiez le fichier `/TIDAL/Scheduler/master/services/{7640B420-5530-11DE-8812-7B8656D89593}/config/service.props` en ajoutant le paramètre de `MaxLogFiles=###`. **Remarque:** Le fichier `service.props` inclut des paramètres de configuration pour l'adaptateur d'Informatica. Ce fichier devrait avoir été créé en tant qu'élément du procédé d'installation et de configuration de l'adaptateur d'Informatica.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)