

L'action d'email échoue en utilisant des caractères particuliers

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit des informations au sujet de la solution au problème :

L'action d'email échoue en utilisant des caractères particuliers : **#, et, x, 8**

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Cisco recommande que vous ayez la connaissance du programmeur de marée 5.3.1.x d'entreprise.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le programmeur de marée 5.3.1.x d'entreprise.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Problème](#)

Les actions d'email échouent si le client utilise une variable de joboutput qui est évaluée pour inclure un de ces caractères particuliers : **#, et, x, 8**.

Solution

Terminez-vous ces étapes afin de télécharger la dernière version du maître :

1. Allez à <http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?i=!ch> (clients [enregistrés](#) seulement).
2. **Produits choisis > Gestion et automatisation de réseau > Gestion et automatisation de centre de traitement des données > Automatisation des charges de travail > Cisco Tidal Enterprise Scheduler > Produits de base de Cisco Tidal Enterprise Scheduler.**

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)