

Programmeur de marée d'entreprise : Comment déplacer des logs de maître à un autre emplacement

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Comment configurer des logs de maître pour résider dans un autre emplacement](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Par défaut, les fichiers journal principaux se trouvent sur le serveur principal dans un emplacement défini. Pour un maître de Windows, les fichiers se trouvent dans le répertoire DE MARÉE \ programmeur \ maître \ log. Pour un maître d'Unix, les fichiers se trouvent à : TIDAL/master/log. Ce document fournit des informations sur la façon dont configurer les logs pour aller à un autre emplacement.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ces informations supposent des 5.3.1 ou un maître 6.0.x.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Comment configurer des logs de maître pour résider dans un autre emplacement](#)

Remplissez cette procédure :

1. Ajoutez ce paramètre au fichier master.props :

`LogDirectory=<path>`

Vous devez utiliser les slashes en avant dans le chemin. Par exemple, pour un maître de Windows si le vrai chemin est `D:\SystemApps\Tidal\Log`, utilisation :

`LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log`

Note: Le paramètre de `LogDirectory` distingue les majuscules et minuscules.

2. Le principal doit être redémarré après avoir apporté la modification master.props.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)