

# Programmeur de marée d'entreprise : l'opcmsg n'a pas terminé avec succès OpC30-902

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Raison](#)

[Résolution](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

L'opcmsg n'a pas terminé avec succès OpC30-902. L'option terminée est non valide.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la version 5.3.1.261 ou ultérieures de programmeur.

### Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version 5.3.1.261 ou ultérieures de programmeur.

### Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## Problème

Les messages envoyés par le programmeur à OpenView n'apparaissent pas sur la console.

### Raison

L'argument du nom d'application de la commande d'**opcmsg** exige des devis autour du message.

## Résolution

Utilisez l'option 111 sysval dans la base de données d'amiral d'indiquer si le nom d'application dans les msg d'openview devrait avoir les devis (« Y ») ou pas (« N »). Le par défaut est « N ».

Supplémentaire, 107 sysval peuvent être utilisés pour indiquer si les devis sont nécessaires autour de l'argument de msg\_txt.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)