

Programmeur de marée d'entreprise : Le transporteur ne se connectera pas à deux bases de données différentes si les mots de passe de compte de marée ne s'assortissent pas

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Raison](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit pourquoi le transporteur ne se connectera pas à deux bases de données différentes si les mots de passe de marée ne s'assortissent pas.

Conditions préalables

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant que vous tentiez cette configuration :

- 5.3.1 Maître

Composants utilisés

Ce document suppose l'utilisation du transporteur 5.3.1.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Problème

Le transporteur ne se connectera pas à deux bases de données différentes si les mots de passe de marée ne s'assortissent pas.

Raison

Le mot de passe de compte de marée doit être identique sur la source et les bases de données de destination. Quand le mot de passe de base de données est changé du mot de passe par défaut, le nouveau mot de passe est enregistré dans le registre des ordinateurs de client Windows dans une clé chiffrée. Le transporteur est un outil de client qui se connecte aux bases de données de source et de destination, et sait pour utiliser le mot de passe qui est dans celui clé chiffrée. Puisqu'il peut seulement y avoir une clé, les mots de passe doivent s'assortir.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)