

Programmeur de marée d'entreprise : Comment utiliser le bouton Parcourir pour spécifier une dépendance de fichier pour le travail

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit des informations au sujet de la façon de rechercher et de spécifier une dépendance de fichier pour un travail. Ajouter une dépendance de fichier signifie que le travail étant défini ne fonctionnera pas avant que le fichier nommé dans ce dialogue ne réponde aux critères spécifiés.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Cisco recommande que vous ayez la connaissance du programmeur de marée d'entreprise.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le dialogue de marée de définition de dépendance de fichier de programmeur d'entreprise.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Solution](#)

Les affichages de dialogue de définition de dépendance de fichier quand ajouter ou éditer une

dépendance de fichier de l'onglet de dépendances des travaux ou du travail groupent des dialogues de définition.

Le nom de dépendance de fichier doit être un nom de chemin de la convention de nommage universelle (UNC) du serveur d'agent. Cependant, si rechercher utilisant le bouton Parcourir [...] à ouvrir le dialogue de recherche de fichier se transférera sur un chemin local sur le serveur où le client est installé.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)