

# Analyseur de marée de transaction : Le client DB2 jette des exceptions

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document décrit quelles étapes à exécuter quand l'utilisateur reçoit cette erreur DB2 avec l'analyseur de marée de transaction :

```
type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an exception.
```

## [Conditions préalables](#)

### [Composants utilisés](#)

- Analyseur de marée 1.9 de transaction ou plus tard
- IBM DB2

### [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## [Problème](#)

Des erreurs sont reçues avec le client DB2.

## [Solution](#)

Effectuez les étapes suivantes :

1. Vérifiez que le client DB2 a été correctement installé et configuré.
2. Vérifiez que vous pouvez se connecter à votre base de données DB2 par l'intermédiaire du

client DB2.

3. Vérifiez que votre client DB2 est le bit 32. **Remarque:** Si vous exécutez un client DB2 64-bit, ceci ne travaillera pas avec l'analyseur de transaction.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)