

Configuration matérielle requise pour Cisco WAN Manager (StrataView Plus) versions 8.4, 8.5 et 9.1

ID de document : 10786

Mis à jour : Oct. 19, 2005



[PDF de téléchargement](#)

[Copie](#)

[Commentaires](#)

[Produits connexes](#)

- [Cisco WAN Manager](#)

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Configurations matérielles requises](#)

[Informations connexes](#)

[Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté](#)

[Introduction](#)

Ce document explique les configurations matérielles requises pour le Cisco WAN Manager (CWM) 8.4, 8.5, et 9.1.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Configurations matérielles requises](#)

- Jusqu'à 5 appareils de bureau avec jusqu'à 5000 connexions sur ultra 1 170E ou Sparc modèle 20 151s modèles :graphiques 24-bitRAM de 256MDeux disques 2GBLecteur de CD-ROMlecteur de bandes 1/4-inch QICSolaris 2.5.1
- Jusqu'à 10 appareils de bureau avec jusqu'à 25,000 connexions sur ultra 2 1300s modèles :Processeur 300-Mhz simplegraphiques couleur 24-bitRAM de 512MDeux disques 4GBLecteur de CD-ROMlecteur de bandes 1/4-inch QICSolaris 2.5.1
- Jusqu'à 10 appareils de bureau avec jusqu'à 50,000 connexions sur ultra 2 2300s modèles :Doubles processeurs 300-Mhzgraphiques couleur 24-bitRAM de 512MDeux disques 4GBLecteur de CD-ROMlecteur de bandes 1/4-inch QICSolaris 2.5.1
- Jusqu'à 10 appareils de bureau avec jusqu'à 100,000 connexions sur ultra 2 2300s modèles :Doubles processeurs 300-Mhzgraphiques couleur 24-bitRAM 1GBDeux disques 4GBLecteur de CD-ROMlecteur de bandes 1/4-inch QICSolaris 2.5.1
- Jusqu'à 40 appareils de bureau avec jusqu'à 200,000 connexions sur l'entreprise 4000sAu moins quatre processeursgraphiques couleur 24-bitRAM 1GBDeux disques 4GB et piles de disquesLecteur de CD-ROMlecteur de bandes 1/4-inch QICSolaris 2.5.1

Remarque: Pour chaque appareil de bureau supplémentaire CWM, 8Mbytes de RAM est exigé au delà de la recommandation standard.

[Informations connexes](#)

- [Page de support de Cisco WAN Manager](#)
- [Modules de commutation WAN Cisco](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)

Ce document était-il utile ? [Oui aucun](#)

Merci de votre feedback.

[Ouvrez une valise de support](#) (exige un [contrat de service Cisco](#).)

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté

[Cisco prennent en charge la Communauté](#) est un forum pour que vous posiez et pour répondez à des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.

Référez-vous au [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#) pour les informations sur des conventions utilisées dans ce document.

Mis à jour : Oct. 19, 2005

ID de document : 10786