

# Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Pouvez-vous utiliser un t1 avec une TelePresence Cisco MCU ?](#)

[T1 de système de TelePresence Cisco](#)

[De première génération T1 et profil 65](#)

## Introduction

Ce document décrit les limites avec l'utilisation de certain T1 avec une unité de contrôle multipoint de TelePresence Cisco (MCU).

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco TelePresence Codec C60
- Cisco TelePresence Codec C90
- TelePresence Cisco MCU 4500
- Serveurs Cisco TelePresences

### [Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco TelePresence Codec C60
- Cisco TelePresence Codec C90
- TelePresence Cisco MCU 4500
- Serveurs Cisco TelePresences

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## Pouvez-vous utiliser un t1 avec une TelePresence Cisco MCU ?

Oui. Cependant, certaines limites pourraient s'appliquer basé sur la gamme de t1 que vous avez. Il y a actuellement trois variations des systèmes de t1 :

- De première génération T1, qui utilisent un codec C90
- T1 de système de TelePresence Cisco
- Profil de système de TelePresence Cisco 65, qui utilise un codec C60 de système de TelePresence Cisco

## **T1 de système de TelePresence Cisco**

Le t1 de système de TelePresence Cisco peut participer aux conférences sur le Cisco TelePresence MCU série 4500. Cependant, ces limites s'appliquent :

- Vous ne devez pas pouvoir voir les affichages de TelePresence d'immersif.
- Vous ne pouvez pas installer des conférences automatiquement avec le panneau de configuration.
- Vous ne pouvez pas changer des affichages.

La solution de t1 de système de TelePresence Cisco a été développée pour intégrer étroitement avec le serveur Cisco TelePresence et est la solution recommandée de multipoint-infrastructure. Les affichages de TelePresence sont seulement disponibles quand vous vous connectez à un serveur Cisco TelePresence (TS7010, engine de service de mobilité [MSE] 8710).

## **De première génération T1 et profil 65**

De première génération T1 et le profil 65 peut participer aux conférences sur le Cisco TelePresence MCU série 4500. Le t1 fonctionne comme point final normal qui participe à une conférence et, si vous avez un à télécommande, à vous peut changer des affichages avec les conférences de contrôle et d'installation de caméra d'extrémité. Vous ne devez pas pouvoir voir les affichages de TelePresence à moins que vous vous connectiez à un serveur de TelePresence (TS7010, MSE8710).