

Contenu

[Introduction](#)

[Utilisant le stockage connecté au réseau avec le serveur de contenu](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au serveur de contenu Cisco TelePresence.

Q. Utilisant le stockage connecté au réseau avec le serveur de contenu

A. Mise du stockage connecté au réseau et du serveur de contenu sur le même domaine

Quand le serveur de contenu TANDBERG est configuré pour travailler avec le stockage connecté au réseau (NAS), des services s'exécutant sur la nécessité de serveur de contenu d'avoir accès au partage de NAS. Ceci est fait en ajoutant les qualifications d'ordinateur de serveur de contenu à la liste d'accès pour le partage de NAS. Ceci peut seulement faire si le serveur de contenu et l'ordinateur accueillant le NAS sont sur le même domaine. Voyez la rubrique d'aide en ligne, enregistrant des enregistrements.

Qu'arrive aux fichiers quand j'utilise le stockage connecté au réseau avec mon serveur de contenu ?

Quand l'utilisation NAS, l'original a enregistré le support est au commencement écrit à un fichier temporaire sur le lecteur des gens du pays e du serveur de contenu. Quand l'appel est de finition, l'original a enregistré des medias et n'importe quels medias transcodés (des fichiers vidéos et des aperçus) sont déplacés plus d'au NAS.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)