

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je connecte aux services d'analyse un exemple utilisant un numéro de port spécifique ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe à l'extension d'Analytics de suite logicielle de gestion Cisco TelePresence.

### Q. Comment est-ce que je connecte aux services d'analyse un exemple utilisant un numéro de port spécifique ?

A. Par défaut, le Serveur SQL a nommé des exemples exécutés sur les ports dynamiques. Le service de navigateur SQL fonctionne sur un port bien défini permettant à des clients pour se connecter par l'intermédiaire du nom et réoriente le client au numéro de port réel de l'exemple. Si le navigateur SQL n'est pas utilisé ou si vous souhaitez se connecter pour se connecter à l'exemple directement, vous devez spécifier le numéro de port dans vos propriétés de la connexion.

Pour se connecter à un serveur par l'intermédiaire du numéro de port, ajoutez des deux points et le numéro de port à l'adresse du serveur. <host> : number> de <port

Exemples :

- sqlserver.company.com:1026
- 10.128.3.5:3233

Notez que cette syntaxe s'applique seulement aux services d'analyse, et ne travaillez pas aux chaînes de connexion à l'engine de base de données. Voir l'[article de la base de connaissances 646](#) pour que la façon se connecte à l'engine de base de données d'une exécution de Serveur SQL sur un port spécifique.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)