

Contenu

[Introduction](#)

[Qu'arrive aux appels existants si je déplace un MCU ou un système dans TMS ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la suite logicielle de gestion Cisco TelePresence.

Q. Qu'arrive aux appels existants si je déplace un MCU ou un système dans TMS ?

A. Tant que votre réseau utilise alias la composition, et vous ne changez pas les pseudonymes du système, aucun changement n'est exigé au delà d'ouvrir le MCU ou le système des **systèmes > du navigateur** et de mettre à jour les **paramètres de connexion**.

Si vous changez les pseudonymes du système, vous devez mettre à jour les réservations de tous les futurs appels que le système est une partie de :

1. Mettez à jour le système.
2. Régénérez-le dans TMS de sorte que TMS reflète les nouveaux pseudonymes pour le système.
3. Allez à la **réservation > des conférences de liste**.
4. Employez la caractéristique du système de **filtre** pour répertorier toutes les futures conférences qui incluent le système modifié.
5. Éditez chaque conférence, et ouvrez l'onglet de **paramètres de connexion de la** conférence. L'artère d'appel de la conférence sera alors mise à jour avec les nouveaux pseudonymes du système.
6. **Sauvegarde de** clic pour clôturer la conférence.
7. Répétez les dernières étapes pour toutes les futures conférences que le système est une partie de.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)