

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'enregistre un Codian MCU/magnétoscope IP/IP gw avec un garde-porte V2IU ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe le magnétoscope 2210 de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco à IP, le magnétoscope MSE 8220 de TelePresence Cisco, des Produits IP LE gw 3510 de TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510.

Q. Comment est-ce que j'enregistre un Codian MCU/magnétoscope IP/IP gw avec un garde-porte V2IU ?

A.

Pour enregistrer un Codian MCU, le magnétoscope IP ou la passerelle IP avec un garde-porte V2IU, suivent ces étapes :

1. Sur le V2IU :Allez au **VoIP ALG > H.323** et placez le mode de garde-porte au mode inclus de garde-porte.Allez **H.323 aux préfixes** et ajoutez tous les préfixes et l'adresse de l'unité qu'ils devraient être conduits à.
2. Sur le magnétoscope MCU/IP/IP gw allez aux **configurations > au garde-porte** et :Placez l'utilisation de contrôleur d'accès H.323 à activer.Pour l'adresse de contrôleur d'accès H.323 introduisez l'adresse de votre V2IU.Pour le terminal/passerelle (si vous n'enregistrez pas des préfixes) ou la passerelle choisie de type d'enregistrement de garde-porte (si vous enregistrez des préfixes.Laissez le préfixe pour des enregistrements MCU, le préfixe pour des enregistrements magnétoscope IP ou le préfixe pour le blanc d'enregistrements IP gw.Pour que H.323 l'ID enregistre entrez dans l'identifiant pour votre unité.Pour le MCU entretenez le préfixe écrivent le préfixe pour votre unité éventuelle.
3. Cliquez sur Apply les **modifications** pour enregistrer votre unité avec le V2IU.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)