

Empêche les doublons d'ID de routeur EIGRP

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Commandes show](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Les id en double de routeur de Protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) peuvent poser des problèmes avec la redistribution des artères externes EIGRP. Ce document explique le problème et fournit la configuration correcte pour l'empêcher.

L'ID de routeur EIGRP est normalement sélectionné de la même manière que le Protocole OSPF (Open Shortest Path First). L'adresse IP la plus élevée assignée à une interface de bouclage est sélectionnée comme ID de routeur. S'il n'y a pas aucune adresse de bouclage configurée, l'adresse IP la plus élevée assignée à n'importe quelle autre interface est choisie comme ID de routeur.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Cette configuration a été développée et testée utilisant la version de logiciel 12.2(10b) de Cisco IOS®.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de

l'utiliser.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Problème

Le problème qui est produit avec les artères redistribuées dues à la présence des Routeurs avec des id en double de routeur EIGRP peut être compris avec l'aide de cette configuration réseau.

Diagramme du réseau

Configurations

Routeur 4

```
interface Loopback0
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
  ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
!
interface Ethernet0
  ip address 172.16.3.4 255.255.255.0
!
router rip
  version 2
  network 10.0.0.0
  network 172.16.0.0
```

Routeur 3

```
interface Loopback0
.
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
.
↓
.
interface Ethernet0
.
ip address 172.16.3.3 255.255.255.0
.
ip pim sparse-dense-mode
.
↓
```

```

interface Serial1
ip address 172.16.13.3 255.255.255.0
clockrate 4000000
!
router eigrp 7
redistribute rip metric 1 1 1 1 1
network 172.16.0.0
!
router rip
version 2
network 172.16.0.0

```

Routeur 1

```

interface Loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
!
interface Serial1
ip address 172.16.13.1 255.255.255.0
no ip mroute-cache
!
router eigrp 7
network 172.16.0.0
auto-summary
no eigrp log-neighbor-changes

```

Commandes show

Comme précédemment affiché, redistribue Routeur3 des artères de Protocole RIP (Routing Information Protocol) dans l'EIGRP. C'est la table de routage 3 et table de topologie EIGRP.

```

Router-3#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i -
IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U -
per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is
not set 2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets C 2.2.2.2 is directly connected, Loopback0 R
10.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.3.4, 00:00:25, Ethernet0 !--- Router 3 sees network 10.0.0.0.
172.16.0.0/24 is subnetted, 3 2 subnets C 172.16.13.0 is directly connected, Serial1 C
172.16.3.0 is directly connected, Ethernet0 router-3# router-3#show ip eigrp topology 10.0.0.0
255.0.0.0 IP-EIGRP (AS 7): topology entry for 10.0.0.0/8 State is Passive, Query origin flag is
1, 1 Successor(s), FD is 2560000256 Routing Descriptor Blocks: 0.0.0.0, from Redistributed, Send

```

```
flag is 0x0 Composite metric is (2560000256/0), Route is External Vector metric: Minimum
bandwidth is 1 Kbit Total delay is 10 microseconds Reliability is 1/255 Load is 1/255 Minimum
MTU is 1 Hop count is 0 External data: Originating router is 2.2.2.2 (this system) !--- Shows
that Router 3 is the originating router of the external route. AS number of route is 0 External
protocol is RIP, external metric is 1 Administrator tag is 0 (0x00000000) router-3#
```

De la sortie précédente, vous pouvez voir que le Routeur3 s'est renseigné sur le réseau 10.0.0.0 par l'intermédiaire du RIP. Par la redistribution, l'artère a été entrée dans la table de topologie EIGRP comme artère externe. Prouve Routeur3 également que c'est le routeur d'origine de l'artère externe ; son ID de routeur EIGRP est 2.2.2.2.

Puisque semble Routeur3 redistribuer l'artère externe, on s'attend à ce qu'elle la voie dans la table de routage du routeur 1. C'est l'affichage de la table de routage et de la table de topologie EIGRP pour le routeur 1.

```
router-1#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i -
IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U -
per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is
not set 2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0
172.16.0.0/24 is subnetted, 3 2 subnets C 172.16.13.0 is directly connected, Serial1 D
172.16.3.0 [90/2195456] via 172.16.13.3, 00:31:59, Serial1 router-1# router-1# show ip eigrp
topology IP-EIGRP Topology Table for AS(7)/ID(2.2.2.2) Codes: P - Passive, A - Active, U -
Update, Q - Query, R - Reply, r - reply Status, s - sia Status P 172.16.13.0/24, 1 successors,
FD is 2169856 via Connected, Serial1 P 172.16.3.0/24, 1 successors, FD is 2195456 via
172.16.13.3 (2195456/281600), Serial1 router-1#
```

De la sortie précédente vous pouvez voir que l'artère prévue de 10.0.0.0/8 n'est pas dans la table de routage ou la table de topologie EIGRP du routeur 1. La raison probable pour ceci est que les Routeurs 1 et 3 ont le même ID de routeur EIGRP. Dans le Logiciel Cisco IOS version 12.0(2) et plus tard, Cisco enregistre les id en double de routeur dans le journal d'événements EIGRP, que vous pouvez visualiser avec la commande d'événements de `show ip eigrp`. C'est la sortie de ceci pour le routeur 1 :

```
router-1 #show ip eigrp events Event information for AS 7: 1 18:06:15.863 Change queue emptied,
entries: 1 2 18:06:15.863 Ignored route, metric: 10.0.0.0 2560512256 3 18:06:15.863 Ignored
route, neighbor info: 172.16.13.3 Serial2 4 18:06:15.863 Ignored route, dup router: 2.2.2.2 !---
Output suppressed.
```

De la sortie précédente vous pouvez voir que l'ID de routeur en double est la raison pour laquelle le routeur 1 ne reçoit pas l'artère de Routeur3.

Solution

La solution est de changer l'ID de routeur sur un des Routeurs en changeant l'adresse IP la plus élevée sur l'interface de bouclage. Si vous Logiciel Cisco IOS version 12.1(6) d'ause ou plus tard, vous pouvez également employer la sous-commande du routeur de `<router-id> d'eigrp router-id` afin de changer l'ID de routeur. Dans cet exemple, nous avons changé l'ID de routeur dans le routeur 1.

```
router-1(config)#router eigrp 7 router-1(config-router)#eigrp router-id 3.3.3.3
```

Remarque: Eigrp d'IP de question < commande clairs d'Autonomous System après que vous changez l'ID de routeur d'Eigrp.

L'artère externe apparaît maintenant dans la table de routage comme affiché ici.

```
router-1#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1,
```

N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, IA - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0 172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets C 172.16.13.0 is directly connected, Serial1 D 172.16.3.0 [90/2195456] via 172.16.13.3, 00:00:00, Serial1 D EX 10.0.0.0/8 [170/2560512256] via 172.16.13.3, 00:00:00, Serial1 router-1#

[Informations connexes](#)

- [Support de Protocoles de routage IP](#)
- [Page d'assistance technologique de routage IP](#)
- [Support technique EIGRP](#)
- [Support technique de RIP](#)
- [Assistance produit routeurs](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)