

IPv6 au-dessus de MPLS VPN

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configuration de VRF](#)

[Configuration multiprotocole BGP \(MP-BGP\)](#)

[Vérifiez](#)

[Adresse de bgp next-hop](#)

[Imposition d'étiquette](#)

[Préfixes d'IPv6 annoncés aux Routeurs de la CE](#)

[Dépannez](#)

[Négociation de capacité BGP](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

IP version 6 (IPv6) est une nouvelle version d'IP conçue pour remplacer IP version 4 (IPv4), qui est largement déployée et utilisée partout dans le monde actuellement. Les avantages de l'IPv6 sont principalement un résultat de sa espace adresse beaucoup plus grande, qui est exigée pour faire face à l'extension d'Internet et à l'explosion des appliances Internet-capables.

Un IPv6 VPN est connecté au-dessus d'une interface ou d'une sous-interface d'IPv6 au circuit principal de fournisseur de services (fournisseur de services) par l'intermédiaire d'un routeur PE. Le site peut être ipv4 et IPv6 capable. Chaque IPv6 VPN a son propre espace d'adressage qui signifie qu'une adresse donnée dénote des autres systèmes dans différents VPN. Ceci est réalisé par l'intermédiaire d'un nouvel address-family, de l'**address-family VPN-IPv6 ou VPNv6**, qui ajoute un moteur de distinction de route au début (RD) à l'adresse IP.

Une adresse VPNv6 est un début de la quantité 24-byte avec un RD 8-byte et une fin avec un ipv6 addres 16-byte. Quand un site est ipv4 et IPv6 capables, le même RD peut être utilisé pour la publicité des deux adresses d'ipv4 et d'IPv6.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Remarque: Pour le support de Virtual Routing and Forwarding d'IPv6 (VRF) sur quelques Plateformes (par exemple, le routeur de gamme 7600), vous devrez configurer le [mls ipv6 vrf](#) en configuration globale.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Configurez

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque: Utilisez l'outil [Command Lookup Tool](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour trouver plus d'informations sur les commandes utilisées dans ce document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configuration de VRF

Routeur CE1
<pre>ipv6 unicast-routing ipv6 cef ! interface Serial 0/0 ipv6 address 2001:1::1/124 ! interface Loopback 0 ipv6 address ABCD::1/128 !</pre>
Routeur CE2
<pre>ipv6 unicast-routing ipv6 cef ! interface Serial 0/0 ipv6 address 2001:2::1/124 ! interface Loopback 0 ipv6 address ABCD::2/128 !</pre>
Routeur 6VPE1
<pre>ipv6 unicast-routing ipv6 cef</pre>

```

!
mpls label protocol ldp
mpls ldp router-id Loopback 0 force
! !----- The VRF is defined with vrf definition <vrf-
name> and is made IPv6 aware ! vrf definition CUST1 rd
1:1 ! address-family ipv6 route-target import 1:1 route-
target export 1:1 exit-address-family ! interface Serial
0/0 vrf forwarding CUST1 ipv6 address 2001:1::2/124 !
interface Loopback 0 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
ip ospf 1 area 0 !

```

Routeur 6VPE2

```

ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
!
mpls label protocol ldp
mpls ldp router-id Loopback 0 force
!
vrf definition CUST1 rd 1:1 ! address-family ipv6 route-
target import 1:1 route-target export 1:1 exit-address-
family ! interface Serial 0/0 vrf forwarding CUST1 ipv6
address 2001:2::2/124 ! interface Loopback 0 ip address
3.3.3.3 255.255.255.255 ip ospf 1 area 0 !

```

Configuration multiprotocole BGP (MP-BGP)

L'address-family vpnv6 est configuré sur les Routeurs 6VPE pour la connexion d'iBGP. Il y a une connexion d'eBGP entre le 6VPE et les Routeurs de la CE.

Routeur CE1

```

router bgp 65101
 neighbor 2001:1::2 remote-as 100
 !
 address-family ipv6
 neighbor 2001:1::2 activate
 network ABCD::1/128
 exit-address-family
 !

```

Routeur 6VPE1

```

router bgp 100
 neighbor 3.3.3.3 remote-as 100
 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback 0
 !
 address-family vpnv6 neighbor 3.3.3.3 activate exit-
address-family ! address-family ipv6 vrf CUST1 neighbor
2001:1::1 remote-as 65101 neighbor 2001:1::1 activate
redistribute connected exit-address-family !

```

Routeur CE2

```

router bgp 65102
 neighbor 2001:2::2 remote-as 100
 !
 address-family ipv6
 neighbor 2001:2::2 activate
 network ABCD::2/128
 exit-address-family
 !

```

Routeur 6VPE2

```

router bgp 100
 neighbor 1.1.1.1 remote-as 100

```

```
neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback 0
!
address-family vpnv6 neighbor 1.1.1.1 activate exit-
address-family ! address-family ipv6 vrf CUST1 neighbor
2001:2::1 remote-as 65102 neighbor 2001:2::1 activate
redistribute connected exit-address-family !
```

Vérifiez

[Adresse de bgp next-hop](#)

```
6VPE2# show bgp vpnv6 unicast vrf CUST1 BGP table version is 30, local router ID is 3.3.3.3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S
Stale Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 1:1 (default for vrf CUST1) *>i2001:1::/124 ::FFFF:1.1.1.1 0 100 0 ? *>
2001:2::/124 :: 0 32768 ? *>iABCD::1/128 ::FFFF:1.1.1.1 0 100 0 65101 i *> ABCD::2/128 2001:2::1
0 0 65102 i 6VPE2# show bgp vpnv6 unicast vrf CUST1 ABCD::1/128 BGP routing table entry for
[1:1]ABCD::1/128, version 30 Paths: (1 available, best #1, table CUST1) Advertised to update-
groups: 2 65101 ::FFFF:1.1.1.1 (metric 3) from 1.1.1.1 (1.1.1.1) Origin IGP, metric 0, localpref
100, valid, internal, best Extended Community: RT:1:1 mpls labels in/out nolabel/20
```

[Imposition d'étiquette](#)

Quand un routeur 6VPE reçoit un paquet d'un routeur CE relié, il des consultations l'adresse de destination d'IPv6 de paquet dans la table de VRF correspondant à ce routeur CE. Ceci lui permet de trouver une artère VPNv6. L'artère VPNv6 a des mpls label associés (étiquette supérieure) et une étiquette associée de bgp next-hop (étiquette inférieure).

```
6VPE2# show bgp vpnv6 unicast vrf CUST1 ABCD::1/128 BGP routing table entry for
[1:1]ABCD::1/128, version 30 Paths: (1 available, best #1, table CUST1) Advertised to update-
groups: 2 65101 ::FFFF:1.1.1.1 (metric 3) from 1.1.1.1 (1.1.1.1) Origin IGP, metric 0, localpref
100, valid, internal, best Extended Community: RT:1:1 mpls labels in/out nolabel/20 6VPE2# show
ip cef 1.1.1.1 1.1.1.1/32 nexthop 10.2.2.1 FastEthernet2/0 label 16 6VPE2# show ipv6 cef vrf
CUST1 ABCD::1/128 detail ABCD::1/128, epoch 0 recursive via 1.1.1.1 label 20 nexthop 10.2.2.1
FastEthernet2/0 label 16
```

[Préfixes d'IPv6 annoncés aux Routeurs de la CE](#)

La commande *BGP* de [show ipv6 route](#) affiche les routes BGP apprises par le routeur.

```
CE1# show ipv6 route bgp IPv6 Routing Table - 6 entries Codes: C - Connected, L - Local, S -
Static, R - RIP, B - BGP U - Per-user Static route, M - MIPv6 I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA -
ISIS interarea, IS - ISIS summary O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF
ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 D - EIGRP, EX - EIGRP external B 2001:2::/124
[20/0] via FE80::C808:17FF:FE2C:0, Serial0/0 B ABCD::2/128 [20/0] via FE80::C808:17FF:FE2C:0,
Serial0/0 CE2# show ipv6 route bgp IPv6 Routing Table - 6 entries Codes: C - Connected, L -
Local, S - Static, R - RIP, B - BGP U - Per-user Static route, M - MIPv6 I1 - ISIS L1, I2 - ISIS
L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1,
OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 D - EIGRP, EX - EIGRP external B
2001:1::/124 [20/0] via FE80::C809:14FF:FEB4:0, Serial0/0 B ABCD::1/128 [20/0] via
FE80::C809:14FF:FEB4:0, Serial0/0
```

Dépannez

Utilisez cette section pour dépanner votre configuration.

[Négociation de capacité BGP](#)

Le MP-BGP est utilisé pour annoncer les artères de l'IPv6 VPN dans le MP_REACH NLRI.

Remarque: L'identifiant de famille d'adresse/identifiant ultérieur de famille d'adresse (AFI/SAFI) utilisé est 2/128. Le vaule de AFI = 2 représente l'IPv6 et le vaule de SAFI = 128 représente VPNv6 étiqueté par MPLS.

[debug ip bgp](#)

```
21:10:10.387: BGP: 3.3.3.3 went from Active to OpenSent
21:10:10.391: BGP: 3.3.3.3 sending OPEN, version 4, my as: 100, holdtime 180
seconds
21:10:10.395: BGP: 3.3.3.3 send message type 1, length (incl. header) 61
21:10:10.579: BGP: 3.3.3.3 rcv message type 1, length (excl. header) 42
21:10:10.579: BGP: 3.3.3.3 rcv OPEN, version 4, holdtime 180 seconds
21:10:10.583: BGP: 3.3.3.3 rcv OPEN w/ OPTION parameter len: 32
21:10:10.583: BGP: 3.3.3.3 rcvd OPEN w/ optional parameter type 2 (Capability)
len 6
21:10:10.583: BGP: 3.3.3.3 OPEN has CAPABILITY code: 1, length 4
21:10:10.587: BGP: 3.3.3.3 OPEN has MP_EXT CAP for afi/safi: 1/1
21:10:10.587: BGP: 3.3.3.3 rcvd OPEN w/ optional parameter type 2 (Capability)
len 6
21:10:10.587: BGP: 3.3.3.3 OPEN has CAPABILITY code: 1, length 4
21:10:10.587: BGP: 3.3.3.3 OPEN has MP_EXT CAP for afi/safi: 2/128 21:10:10.591: BGP: 3.3.3.3
rcvd OPEN w/ optional parameter type 2 (Capability) len 2 21:10:10.591: BGP: 3.3.3.3 OPEN has
CAPABILITY code: 128, length 0 21:10:10.591: BGP: 3.3.3.3 OPEN has ROUTE-REFRESH capability(old)
for all address-families 21:10:10.591: BGP: 3.3.3.3 rcvd OPEN w/ optional parameter type 2
(Capability) len 2 21:10:10.595: BGP: 3.3.3.3 OPEN has CAPABILITY code: 2, length 0
21:10:10.595: BGP: 3.3.3.3 OPEN has ROUTE-REFRESH capability(new) for all address-families
21:10:10.595: BGP: 3.3.3.3 rcvd OPEN w/ optional parameter type 2 (Capability) len 6
21:10:10.595: BGP: 3.3.3.3 OPEN has CAPABILITY code: 65, length 4 21:10:10.599: BGP: 3.3.3.3
OPEN has 4-byte ASN CAP for: 100 BGP: 3.3.3.3 rcvd OPEN w/ remote AS 100, 4-byte remote AS 100
21:10:10.599: BGP: 3.3.3.3 went from OpenSent to OpenConfirm 21:10:10.603: BGP: 3.3.3.3 went
from OpenConfirm to Established 21:10:10.603: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 3.3.3.3 Up
21:10:11.547: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 2001:1::1 vpn vrf CUST1 Up 6VPE1# show bgp vpnv6
unicast all neighbors BGP neighbor is 3.3.3.3, remote AS 100, internal link BGP version 4,
remote router ID 3.3.3.3 BGP state = Established, up for 00:05:32 Last read 00:00:30, last write
00:00:20, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds Neighbor capabilities: Route
refresh: advertised and received(new) New ASN Capability: advertised and received Address family
IPv4 Unicast: advertised and received Address family VPNv6 Unicast: advertised and received ! !-
--output omitted ! BGP neighbor is 2001:1::1, vrf CUST1, remote AS 65101, external link BGP
version 4, remote router ID 10.210.0.1 BGP state = Established, up for 00:05:54 Last read
00:00:54, last write 00:00:43, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds Neighbor
capabilities: Route refresh: advertised and received(new) New ASN Capability: advertised Address
family IPv6 Unicast: advertised and received ! !---output omitted !
```

[Informations connexes](#)

- [Page de support pour le routage IP](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)