

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Explication de comportement](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

On le note parfois sur un routeur que la sortie de certaines **commandes show de** Protocole OSPF (Open Shortest Path First) (telles que le **show ip ospf neighbor** et le **show ip ospf database**) prennent un longtemps de se terminer. La sortie semble ligne par ligne, et après qu'une ligne soit affichée, elle prend entre 15 et 20 secondes avant que la prochaine ligne apparaisse. Ce document discute certaines des raisons pour ces comportements et solutions possibles.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Problème](#)

En raison de la nature du problème, ce document peut seulement décrire le problème et ne peut pas afficher un exemple du problème. Pour décrire le problème, cela a pris 16 secondes pour que

cette sortie soit complètement affichée.

```
citrus# show ip ospf database OSPF Router with ID (10.48.77.45) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)Link ID      ADV Router      Age      Seq#           Checksum Link
count10.48.77.45      10.48.77.45      72       0x80000001 0x5A6F      1citrus#
```

Les commandes les plus communes d'afficher ce comportement sont :

- **show ip ospf border-routers**
- **show ip ospf database** (version plus spécifique y compris de la commande, telle que le routeur de **show ip ospf database**)
- **show ip ospf interface**
- **show ip ospf neighbor**

Explication de comportement

Pour déterminer pourquoi ce comportement se produit, activez la commande de **détail de debug ip packet** sur un routeur tout en émettant la commande de **show ip ospf database**, suivant les indications de l'exemple ci-dessous.

```
citrus# debug ip packet detailIP packet debugging is on (detailed)citrus# show ip ospf database
OSPF Router with ID (10.48.77.45) (Process ID 1) Router Link States (Area 0)Link
ID      ADV Router      Age      Seq#           Checksum Link count10.48.77.45      Oct 23
11:26:16: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Dialer1), len 70, sending
broad/multicastOct 23 11:26:16:      UDP src=57969, dst=53Oct 23 11:26:16: IP: s=126.106.177.81
(local), d=255.255.255.255 (Dialer2), len 70, sending broad/multicastOct 23 11:26:16:      UDP
src=57969, dst=53Oct 23 11:26:16: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Ethernet0), len
70, sending broad/multicastOct 23 11:26:16:      UDP src=57969, dst=53...Oct 23 11:26:31: IP:
s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Ethernet0), len 70, sending broad/multicastOct 23
11:26:31:      UDP src=57969, dst=5310.48.77.45      160           0x80000001 0x3AFD      1citrus#
```

La sortie ci-dessus explique que dès que la commande de **show ip ospf database** sera émise, le routeur annonce des paquets de Protocole UDP (User Datagram Protocol) avec la destination port 53 sur toutes les interfaces. L'UDP 53 est le domain name service (DN). Par l'examen la configuration du routeur, vous pouvez voir pourquoi le routeur essaye de faire une consultation de DN.

Solution

Pour résoudre ce problème, la raison que le routeur envoie des requêtes DNS doit être déterminée. En regardant la configuration du routeur avec le **passage d'exposition** et incluez les commandes, le suivant peut être vu.

```
citrus# show run | include namehostname citrusip ospf name-lookupcitrus#
```

Le routeur a la commande d'**ip ospf name-lookup** dans la configuration. Cette commande configure l'OSPF aux noms DNS de consultation pour l'usage dans tous les affichages de **commande EXEC d'exposition** OSPF. Cette fonctionnalité facilite l'identification d'un routeur, car le routeur est affiché avec son nom au lieu de son ID de routeur ou ID de voisin. Ainsi, quand cette commande est configurée, le routeur fera une consultation de DN pour le router-id OSPF dans les diverses **commandes show**. S'il peut résoudre un tel router-id à un nom, il affichera le nom dans la **commande show** au lieu de l'adresse IP.

Notez que l'**ip ospf name-lookup** déclenchera des consultations de DN seulement si l'**ip domain-lookup** n'est pas désactivé globalement. Par défaut, l'**ip domain-lookup** est activé sur le logiciel de Cisco IOS®.

En configurant l'**ip ospf name-lookup** dans un routeur de Cisco vous pouvez rencontrer les problèmes éventuels suivants :

- Il n'y a aucun serveur DNS spécifié en configuration de routeur. Dans ce cas, vous annoncerez des requêtes DNS suivant les indications de la sortie de débogage ci-dessus. Si c'est la situation, le retard est provoqué par en attendant les requêtes DNS pour chronométrer. Si c'est le problème, un serveur DNS peut être configuré sur le routeur en émettant la commande d'**ip name-server**. Pour de plus amples informations, référez-vous à [configurer des DN sur des Routeurs de Cisco](#).
- Il y a un serveur DNS spécifié dans le routeur mais il n'est pas accessible. Il est possible qu'un serveur DNS soit configuré dans le routeur avec la commande d'**ip name-server**, mais ce serveur DNS n'est pas accessible pour quelque raison. Vous pouvez vérifier si le serveur DNS est accessible en le cinglant. Si le ping échoue, le serveur DNS n'est pas accessible et aucune consultation de DN ne peut être faite. Pour résoudre ce problème, le contrôle pourquoi le serveur DNS n'est pas accessible (serveur est en baisse ou il y a un problème de routage dans le réseau). Comme contournement dans cette situation, vous pouvez désactiver la configuration d'ospf name-lookup en n'émettant l'**aucune** commande globale d'**ip ospf name-lookup**.

Informations connexes

- [Soutien technique OSPF](#)
- [Configuration DNS sur les routeurs Cisco](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)