

Activation de NAT pour SSM On-Prem

Table des matières

Réservé aux clients/partenaires externes : ces instructions sont fournies pour aider les clients/partenaires à effectuer eux-mêmes l'action nécessaire pour résoudre le problème. Si le client/partenaire rencontre des problèmes dans les instructions, demandez-lui d'ouvrir un dossier auprès de l'assistance pour les licences (<https://www.cisco.com/go/scm>) pour l'aider à résoudre. N'effectuez PAS ces actions vous-même si vous êtes une ressource interne de Cisco en dehors de l'équipe d'assistance pour les licences.

Q : J'ai un routeur NAT (Network Address Translation) dans mon réseau. Puis-je utiliser des périphériques derrière la fonction NAT pour communiquer avec l'application On-Prem SSM ?

R : Oui, NAT est pris en charge pour les périphériques SLP. Pour activer :

Étape 1 : Ouvrez SSM On-Prem.

Étape 2 : Accédez à Admin Workspace > Settings > CSLU

Étape 3 : Activez le bouton à bascule NAT Setup Off (Désactiver la configuration NAT). La configuration NAT est désactivée par défaut.

Étape 4 : Cliquez sur Enregistrer.

Dépannage :

Si vous rencontrez un problème avec ce processus, que vous ne pouvez pas résoudre, ouvrez un dossier de licence dans [Support Case Manager \(SCM\)](#) à l'aide de l'option Software Licensing.

Pour obtenir des commentaires sur le contenu de ce document, veuillez le soumettre [ici](#) .

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.