

Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco - Configuration pas à pas du routage RFC1483 avec un bloc d'adresses IP statiques

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Procédures de configuration](#)

[Connexion du routeur DSL Cisco et de votre ordinateur](#)

[Démarrer et configurer HyperTerminal](#)

[Effacer les configurations existantes sur le routeur DSL Cisco](#)

[Configuration du routeur DSL Cisco](#)

[Configuration](#)

[Vérification](#)

[Dépannage](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Votre fournisseur d'accès Internet (FAI) a attribué une adresse IP publique statique à votre routeur DSL (Digital Subscriber Line) Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Procédures de configuration

Important : Avant de commencer, fermez tous les programmes sur le PC qui surveillent votre port COM. Les périphériques tels que les assistants numériques personnels et les caméras numériques placent souvent des programmes dans la barre d'état système qui rendent votre port COM inutilisable pour la configuration de votre routeur DSL Cisco.

Connexion du routeur DSL Cisco et de votre ordinateur

Une connexion console est établie avec un câble enroulé et connecte le port console du routeur DSL Cisco à un port COM sur un PC. Le câble console qui est inclus avec le routeur DSL Cisco est un câble bleu-clair plat. Pour plus d'informations sur le brochage d'un câble enroulé ou sur le brochage d'un convertisseur RJ-45 vers DB9, reportez-vous au [Guide de câblage pour les ports de console et AUX](#).

1. Branchez le connecteur RJ45 sur une des extrémités du câble de console Cisco au port de console du routeur DSL Cisco.
2. Connectez le connecteur RJ-45 à l'autre bout du câble console à un RJ-45 au convertisseur DB9.
3. Branchez le connecteur DB9 à un port COM ouvert sur votre PC.

Démarrer et configurer HyperTerminal

Procédez comme suit :

1. Démarrez le programme HyperTerminal sur le PC.
2. Configurez votre session HyperTerminal. Attribuez un nom à votre session et cliquez sur **OK**. Dans la fenêtre Se connecter à, cliquez sur **Annuler**. Choisissez **Fichier > Propriétés**. Dans la fenêtre Propriétés, accédez à la liste Connexion à l'aide et sélectionnez le port COM où vous connectez l'extrémité DB9 du câble console. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur **Configurer** et remplissez les valeurs suivantes : Bits par seconde : **9600** Bits de données : **8** Parité : **Aucune** Bits d'arrêt : **1** Contrôle de flux : **Aucune** Cliquez sur **OK**. Du menu d'appel, cliquez sur **Disconnect**. À partir du menu Call, cliquez sur **Call**. Appuyez sur **Entrée** jusqu'à ce que l'invite du routeur s'affiche dans la fenêtre HyperTerminal.

Effacer les configurations existantes sur le routeur DSL Cisco

Procédez comme suit :

1. Tapez **enable** à l'invite du routeur afin de passer en mode privilégié.

```
Router>enable
```

```
Router#
```

```
!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.
```

2. Effacez les configurations existantes sur le routeur.

```
Router#write erase
```

3. Rechargez le routeur pour qu'il démarre avec une configuration de démarrage vide.

```
Router#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no
Proceed with reload? [confirm]yes
!--- The router reload can take a few minutes.
```

4. Une fois le routeur rechargé, entrez de nouveau le mode enable.

```
Router>enable
Router#
```

[Configuration du routeur DSL Cisco](#)

Procédez comme suit :

1. Configurez l'horodatage du service pour enregistrer et afficher correctement la sortie de débogage dans la section de dépannage.

```
Router#configure terminal
Router(config)#service timestamps debug datetime msec
Router(config)#service timestamps log datetime msec
Router(config)#end
```

2. Désactivez la console de journalisation sur votre routeur DSL Cisco afin de supprimer les messages de console qui pourraient être déclenchés lors de la configuration du routeur.

```
Router#configure terminal
Router(config)#no logging console
Router(config)#end
```

3. Configurez ip routing, ip subnet-zero et ip classless afin d'assurer la flexibilité des options de configuration du routage.

```
Router#configure terminal
Router(config)#ip routing
Router(config)#ip subnet-zero
Router(config)#ip classless
Router(config)#end
```

4. Configurez une adresse IP et un masque de sous-réseau sur l'interface Ethernet du routeur DSL Cisco.

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface ethernet 0
Router(config-if)#ip address
```

```
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

5. Configurez l'interface ATM de votre routeur DSL Cisco à l'aide de la commande no shut afin d'activer l'interface.

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface atm 0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

6. Configurez la sous-interface ATM de votre routeur DSL Cisco avec un circuit virtuel permanent (PVC) ATM, un type d'encapsulation et une adresse IP Ethernet0 non numérotée.

```
Router#configure terminal  
Router(config)#interface atm 0.1 point-to-point  
Router(config-subif)#ip unnumbered ethernet0  
Router(config-subif)#pvc
```

```
Router(config-subif-atm-vc)#encapsulation aal5snap  
Router(config-subif-atm-vc)#end
```

7. Configurez une route par défaut en utilisant ATM0.1 comme interface de sortie.

```
Router#configure terminal  
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 atm0.1  
Router(config)#end
```

8. Pour DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : (Facultatif) Configurez le routeur DSL Cisco en tant que serveur DHCP avec un pool d'adresses IP à attribuer aux hôtes connectés à l'interface Ethernet du routeur DSL Cisco. Le serveur DHCP attribue dynamiquement une adresse IP, un serveur de noms de domaine (DNS) et l'adresse IP de la passerelle par défaut à vos hôtes.

```
Router#configure terminal  
Router(config)#ip dhcp excluded-address
```

```
Router(config)#ip dhcp pool
```

```
Router(dhcp-config)#network
```

```
Router(dhcp-config)#default-router
```

```
Router(dhcp-config)#dns-server
```

```
Router(dhcp-config)#end
```

9. Activez la console de journalisation sur le routeur DSL Cisco et enregistrez toutes les modifications dans la mémoire.

```
Router#configure terminal  
Router(config)#logging console  
Router(config)#end
```

```
*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write memory
Building configuration... [OK]
Router#
```

Configuration

Il s'agit de la configuration qui est créée après avoir terminé les procédures de la section Procédures de configuration de ce document.

Routeur DSL Cisco avec bloc d'adresses IP statiques

```
!--- Comments contain explanations and additional
information. service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec ip subnet-zero ! !-
-- For DHCP: ip dhcp excluded-address

!
interface ethernet0
 no shut
 ip address <ip address> <subnet mask>
 no ip directed-broadcast
!
interface atm0
 no shut
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 no atm ilmi-keepalive
!
interface atm0.1 point-to-point
 ip unnumbered ethernet0
 pvc <vpi/vci>
 encapsulation aal5snap
!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or
8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP. !! ip
classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to
isp> ip route <default gateway to isp> 255.255.255.255
atm0.1 ! end
```

Vérification

Votre routeur DSL Cisco est désormais opérationnel pour le service ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Vous pouvez émettre une commande **show run** afin de voir la configuration.

```
Router#show run
Building configuration...
```

L'[Outil Interpréteur de sortie \(clients enregistrés uniquement\) \(OIT\) prend en charge certaines commandes show](#). Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande **show**.

Dépannage

Référez-vous à [Dépannage du routage RFC1483](#) si votre service ADSL ne fonctionne pas correctement.

Informations connexes

- [Routage RFC1483 avec bloc d'adresses IP statiques](#)
- [Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)