

Nettoyage d'ordres de fabrication à partir d'une répartition via CLI (Windows/Linux)

Applicabilité

CLI de Windows Linux CLI

Description

Messages complets du répertoire d'envoi.

Enquête

Résolution

Linux:

1) Accédez à l'interface de ligne de commande du moteur de recherche concerné (si le moteur de recherche en grappe est actif, accédez au commandant de bord).

2) Accédez au répertoire de répartition :

```
# cd /opt/splunk/var/run/splunk/dispatch
```

3) Exécutez la commande suivante :

```
find . -name "*ownername*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

Par exemple, le nom du propriétaire est " example-owner" :

```
find . -name "*example-owner*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

4) Assurez-vous que les répertoires du propriétaire concerné ne sont plus répertoriés :

```
ls | grep splunk-system-user
```

Fenêtres:

1) Accédez au dossier de répartition situé dans :

`$SPLUNK_HOME/opt/splunk/var/run/splunk/dispatch` et effectuez le nettoyage des répertoires appartenant à l'utilisateur concerné exemple-owner ou à la quantité que vous jugez nécessaire pour réduire le quota d'utilisation.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.