

Universal Forwarder ne transfère pas les données vers l'indexeur Splunk

Applicabilité

redirecteur universel

Description

Splunk Universal Forwarder ne transmet pas les données comme prévu en raison d'une erreur de configuration de `$SPLUNK_HOME/etc/system/local/outputs.conf`

Enquête

Le message d'erreur suivant s'affiche dans `$SPLUNK_HOME/var/log/splunk/splunkd.log` sur le redirecteur universel :

```
'09-06-2019 10:53:39.389 -0400 ERROR TcpOutputProc - LightweightForwarder/UniversalForwa
```

Résolution

Ce message d'erreur peut être résolu en configurant les paramètres suivants dans le fichier `$SPLUNK_HOME/etc/system/local/outputs.conf` :

```
[tcpout]defaultGroup = <target_group>, <target_group>, ...
* A comma-separated list of one or more target group names, specified later in [tcpout:<
* The forwarder sends all data to the specified groups.
* If you don't want to forward data automatically, don't set this setting.
* Can be overridden by an inputs.conf '_TCP_ROUTING' setting, which in turn can be overr
* Starting with version 4.2, this setting is no longer required.
```

```
[tcpout:<target_group>]server = [<ip>|<servername>]:<port>, [<ip>|<servername>]:<port>,
```

- * A comma-separated list of one or more systems to send data to over a TCP socket.
- * Required if the 'indexerDiscovery' setting is not set.
- * Typically used to specify receiving Splunk systems, although you can use it to send data to other systems.
- * For each system you list, the following information is required:
 - a. The IP address or server name where one or more systems are listening.
 - b. The port on which the syslog server is listening.

Vous trouverez d'autres exemples de output.conf dans les pages suivantes :

[output.conf.example](#)

[Configurez les redirecteurs avec output.conf](#)

Une fois configuré, enregistrez le fichier et redémarrez Splunk en utilisant la commande suivante exécuter à partir de \$SPLUNK_HOME/bin

```
./splunk restart
```

Liens connexes

[output.conf.example](#)

[Configurez les redirecteurs avec output.conf](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.