

Les indexeurs étaient souvent désactivés et le message suivant s'affichait : Le processeur d'index a suspendu le flux de données.

Applicabilité

Splunk Enterprise

Description

Voici l'erreur observée :

```
throttled - The index processor has paused data flow.  
Too many tsidx files in idx=firewall bucket="/data1/splunk/firewall/db/hot_v1_XXX", wait  
Ensure reasonable disk space is available, and that I/O write throughput is not compromi
```

Enquête

Le problème rencontré dans le prochain document Splunk : Gestion des indexeurs et des clusters d'indexeurs. Et il est lié à Index optimisation des tâches.

Vous pouvez vérifier le lien suivant comme référence :

Optimiser les index

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Indexer/Optimizeindexes>

Il ressort du document que les considérations à prendre en compte sont les suivantes :

- La commande suggérée doit être exécutée sur chaque indexeur.
- La commande s'exécute correctement sur les compartiments à chaud. Ainsi, vous pouvez l'exécuter sans arrêter Splunk sur les indexeurs.
- Cependant, vous pouvez l'exécuter aussi bien sur des seaux chauds manuellement.

Résolution

Solution

Pour résoudre le problème signalé, exécutez la commande suivante :

```
$splunk-optimize -d|--directory <bucket_directory> --> general structure
```

Exemple :

```
$splunk-optimize -d /data1/splunk/firewall/db
```

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.