

Splunk Universal Forwarder arrête de transmettre des données pendant la journée à plusieurs reprises

Applicabilité

Splunk Enterprise

Description

Cet article a une solution de contournement simple mais très efficace lorsque le Splunk Universal Forwarder cesse de fonctionner à plusieurs reprises au cours de la journée.

Enquête

Il s'agit en fait d'un problème connu dans la version 7.2.4 mais je l'ai essayé avec des versions plus récentes et cela fonctionne.

Résolution

Dans le fichier `limits.conf` situé sous la strophe `[inputproc]`, définissez l'attribut `file_tracking_db_threshold_mb` sur une valeur inférieure.
\$SPLUNK_HOME/etc/system/local/

```
[inputproc]
file_tracking_db_threshold_mb attribute_mb =
```

Voici la documentation sur le [fichier tracking db threshold mb](#) :

Et voici un fichier de documentation sur la solution de contournement que vous pouvez trouver ici : [Problèmes connus=Redirecteur/7.2.4.](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.