

Commande de collecte non opérationnelle

Applicabilité

Splunk Enterprise

Description

Lors de l'exécution d'une recherche qui exécute la commande collect sur un index différent, les données ne sont pas envoyées correctement. Aucun résultat n'apparaît lors de la vérification de l'index de réception.

La commande collect ajoute les résultats d'une recherche à un index récapitulatif spécifique. L'index récapitulatif doit être créé avant d'appeler la commande collect.

En cas de problèmes de réplication, la commande risque de ne pas fonctionner comme prévu. Lien pour référence : [accumuler | Splunk Docs](#)

Enquête

Utilisez la commande suivante dans l'interface de ligne de commande pour vérifier si l'index existe dans une instance :

```
$SPLUNK_HOME/bin/splunk btool indexes list --debug | grep <index_name>
```

Si l'interface utilisateur Web de l'instance est activée, vous pouvez également le confirmer en accédant à Paramètres > Index > <nom_index>

Résolution

Assurez-vous que l'index spécifié existe à la fois dans les indexeurs et dans la tête de recherche où la commande `collect` est utilisée. Si aucun résultat n'apparaît dans l'index spécifié après l'utilisation de la commande, il est fort probable qu'il n'ait pas été créé dans l'en-tête de recherche.

Vous pouvez également vérifier que l'index existe dans les indexeurs en vous connectant au Gestionnaire de cluster et en accédant à Paramètres > Clustering d'indexeur > Index > `<nom_index>`

Liens connexes

[accumuler | Splunk Docs](#)

[Configurer les index récapitulatifs | Splunk Docs](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.