

Démarrage du module Splunk ne fonctionne pas.

Applicabilité

Splunk Enterprise

Description

Le Splunk ne démarre pas automatiquement au démarrage.

Enquête

Le répertoire `/opt/splunk` ou n'importe quel sous-répertoire est orphelin ou n'appartient pas à l'utilisateur pour lequel Splunk a été configuré pour s'exécuter au démarrage.

Résolution

- 1) Arrêtez le service Splunk.
- 2) Définissez la propriété sur l'utilisateur approprié, c'est-à-dire :

```
sudo chown -R splunk:splunk /opt/splunk
```

- 3) Démarrez le service Splunk
- 4) Configurez le Splunk pour qu'il démarre au démarrage :

```
sudo $SPLUNK_HOME/bin/splunk enable boot-start -user <user_name>
```

Liens connexes

Documentation sur le Splunk :

Configurez Splunk Enterprise pour qu'il démarre au démarrage :

[Configurer le Splunk pour qu'il démarre au démarrage](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.