

Espaces vides dans le rapport d'utilisation de licence lors de la division par hôte et source

Applicabilité

Splunk Enterprise

Description

Lorsque vous fractionnez l'utilisation de la licence par hôte, le rapport affiche des espaces vides, comme indiqué dans la capture d'écran tirée de la feuille ci-dessous :

App permissions

Users with read access can only save objects for themselves, and require write access to be able to share objects with other users.

Roles	Read	Write
Everyone	☐	☐
admin	☐	☐
can_delete	☐	☐
custom_developer	☒	☒
custom_standard	☒	☐
power	☐	☐
splunk-system-role	☐	☐
user	☐	☐

Apply selected role permissions to:

[Learn more](#)

☒ This app only (custom app) ☐ All apps (system)

Enquête

Chaque indexeur signale périodiquement au Gestionnaire de licences l'état des données indexées : ventilé par source, type de source, hôte et index.

Si le nombre de tuples distincts (source, type de source, hôte, index) augmente au-dessus du `squash_threshold`, Splunk écrase les valeurs (hôte, source} et ne signale qu'une ventilation par {sourcetype, index}.

En raison de l'écrasement sur les autres champs, seul le type et l'index par source garantissent un rapport complet (chaque octet). La division par source et par hôte ne garantit pas nécessairement un reporting complet.

Résolution

Pour éviter cela, l'écrasement peut être configuré dans le fichier `server.conf` dans la strophe `[license]` avec l'attribut `squash_threshold`.

Augmenter la valeur, cependant, cela doit être fait avec précaution car cela peut conduire à une utilisation élevée de la mémoire.

```
[license]
squash_threshold =
```

```
squash_threshold = <positive integer>
```

- * Advanced setting. Periodically the indexer must report to license manager the data indexed broken down by source, sourcetype, host, and index. If the number of distinct (source, sourcetype, host, index) tuples grows over the 'squash_threshold', the (host, source) values are squashed and only a breakdown by (sourcetype, index) is reported. This is to prevent explosions in memory + `license_usage.log` lines.
- * Set this only after consulting a Splunk Support engineer.
- * This needs to be set on license slaves as well as license master.
- * Default: 2000

Liens connexes

Documentation Splunk

[À propos de la vue Rapport d'utilisation de licence Splunks](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.