

État de contrôleur de domaine répertorié comme vers le bas dans l'agent de Répertoire actif

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit comment identifier et résoudre un problème qui se pose quand vous configurez le logiciel agent de Répertoire actif pour interagir avec un contrôleur de domaine windows.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le logiciel de Répertoire actif ASA.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Problème](#)

Quand vous utilisez le **C.C d'adacfg** créez la commande l'installer l'agent de Répertoire actif (AD) sur un contrôleur de domaine (C.C) dans votre domaine windows, état de la connexion entre l'agent d'AD et le C.C est répertorié en tant que *vers le bas*.

Employez la commande de liste **C.C d'adacfg** afin de visualiser l'état de la connexion :

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP          Username          Domain-Name      Latest Status
-----
dc        192.168.1.100   Administrator     -----
down
```

En outre, le log d'adObserver imprime cette erreur :

```
Lun 23 janvier 08:24:23 2012 : L'EXCEPTION S'EST PRODUITE : getDcVersion .\DcMonitor.cpp:373 :
Erreur avec ConnectServer pour le C.C : nom C.C : adresse Internet de 192.168.1.100 : domaine de
192.168.1.100 : nom d'utilisateur mirober2.lab : Mot de passe administrateur : Code d'erreur de
<hidden> : 800706ba
```

Solution

Quand vous ajoutez l'agent d'AD au C.C, assurez-vous que le nom d'hôte ou le nom de domaine complet (FQDN) du C.C est utilisé avec - **hébergent le** mot clé.

Remarque: L'adresse IP C.C ne devrait pas être utilisée. L'adresse IP n'est pas une valeur valide pour - **hébergez le** mot clé. Référez-vous au [C.C d'adacfg créent la](#) section du *guide d'installation et configuration pour le* pour en savoir plus d'*agent de Répertoire actif*.

Quand le C.C est ajouté correctement et visible à l'agent d'AD, la commande de liste **C.C d'adacfg** affiche le statut du C.C en tant que :

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP          Username          Domain-Name      Latest Status
-----
dc        dc.cisco.com     Administrator     CISCO            up
```

Remarque: L'ID de bogue Cisco [CSCto66192](#) a été ouvert comme demande d'amélioration de permettre une adresse IP comme valeur valide pour - **hébergez le** mot clé.

Remarque: Actuellement, il y a des problèmes connus quand vous utilisez le nom d'hôte C.C. Si vous éprouvez des questions, utilisez le FQDN, et puis exécutez la commande de **liste C.C d'adacfg** afin de vérifier le statut du C.C.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)