

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Quel est rejet retardé par CHAPEAU ?](#)

[Quels sont les avantages du rejet retardé par CHAPEAU ?](#)

[Quelles sont les différences dans les entrées de journal de messagerie pour un message rejeté par CHAPEAU retardé et un message avec la configuration retardée de CHAPEAU désactivée ?](#)

[Comment configurez-vous le rejet retardé par CHAPEAU sur l'ESA ?](#)

Introduction

Ce document couvre quelques forums aux questions au sujet de rejet retardé de Tableau d'accès au hôte (CHAPEAU).

Conditions préalables

Les informations dans ce document sont basées sur la version 6.1.5 ou ultérieures d'AsyncOS pour des périphériques ESA.

Quel est rejet retardé par CHAPEAU ?

Le rejet retardé par CHAPEAU permet à AsyncOS pour exécuter le rejet de connexion au niveau de destinataire du message au lieu de au début de la conversation de Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Cette méthode de rejet de message permet au dialogue de SMTP jusqu'au **RCPT** pour commander, et fournit ainsi plus d'informations détaillées au sujet des messages rejetés.

Quels sont les avantages du rejet retardé par CHAPEAU ?

Il a plusieurs avantages :

- Il permet à AsyncOS de retenir les informations pour l'expéditeur bloqué et des adresses réceptives de chaque message.
- Il empêche l'agent des transferts l'envoyant message (MTA) d'injecter le même message plusieurs fois une fois qu'il a été rejeté.
- Il n'envoie le rebond immédiatement au MTA de envoi sans aucun retard.

Quelles sont les différences dans les entrées de journal de messagerie pour un message rejeté par CHAPEAU retardé et un

message avec la configuration retardée de CHAPEAU désactivée ?

L'exposition de ces entrées de journal de messagerie le message est rejetée par rejet retardé par CHAPEAU :

Les entrées de journal de messagerie affichent ce modèle quand la caractéristique de rejet retardée par CHAPEAU n'est pas activée :

Comment configurez-vous le rejet retardé par CHAPEAU sur l'ESA ?

Le rejet retardé par CHAPEAU n'est pas activé par défaut sur l'ESA. Il est seulement configurable du CLI. Voici la configuration :

```
> listenerconfig
[. . .]
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.
[]> setup
[. . . ]
By default connections with a HAT REJECT policy will be closed with a banner
message at the start of the SMTP conversation.
Would you like to do the rejection at the message recipient level instead for
more detailed logging of rejected mail? [N]> Yes
Do you want to modify the SMTP RCPT TO reject response in this case? [N]> N
```

Après ceci, appuyez sur **entrent** jusqu'à ce que vous reveniez à l'invite principale, puis sélectionnent la commande de **validation** afin d'activer la modification.