

Comment est-ce que j'empêche mon ESA d'être utilisé comme relais ouvert ?

Contenu

[Question](#)

Question

Comment est-ce que j'empêche mon ESA d'être utilisé comme relais ouvert ?

Pour sécuriser votre ESA d'être utilisé comme relais ouvert, assurez-vous que vous avez spécifié les domaines réceptifs dans le Tableau réceptif d'Access (RAT) de vos auditeurs publics et que la « TOUTE LA » entrée est configurée « pour rejeter ». Des entrées de RAT peuvent être ajoutées par l'intermédiaire du GUI, sur l'onglet de stratégies de messagerie. Est ci-dessous un exemple affichant comment ajouter un domaine, « example.com » au RAT par l'intermédiaire du CLI.

```
mail.example.com> listenerconfig
Currently configured listeners:
1. InboundMail (on PublicNet, 172.19.1.80) SMTP TCP Port 25 Public
2. OutboundMail (on PrivateNet, 172.19.2.80) SMTP TCP Port 25 Private
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.
[]> edit
Enter the name or number of the listener you wish to edit.
[]> 1
Name: InboundMail
Type: Public
Interface: PublicNet (172.19.1.80/24) TCP Port 25
Protocol: SMTP
Default Domain:
Max Concurrency: 1000 (TCP Queue: 50)
Domain Map: Disabled
TLS: No
SMTP Authentication: Disabled
Bounce Profile: Default
Use SenderBase For Reputation Filters and IP Profiling: Yes
Footer: None
LDAP: Off

Choose the operation you want to perform:
- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
- RCPTACCESS - Modify the Recipient Access Table.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on
```

```
this listener.  
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.  
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.  
[]> rcptaccess  
Recipient Access Table  
There are currently 1 recipients.  
Default Access: REJECT<  
Choose the operation you want to perform:  
- NEW - Create a new entry.  
- EDIT - Modify an entry.  
- IMPORT - Import a table from a file.  
- EXPORT - Export the table to a file.  
[]> new  
Enter the recipient address for this entry.  
Hostnames such as "example.com" and "[1.2.3.4]" are allowed.  
Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.  
Usernames such as "postmaster@" are allowed.  
Full email addresses such as "joe@example.com" or "joe@[1.2.3.4]" are allowed.  
Separate multiple addresses with commas.  
[]> example.com  
Select the action to apply to this address:  
1. Accept  
2. Reject  
[1]>  
Would you like to specify a custom SMTP response? [N]>  
Would you like to bypass receiving control for this entry? [N]>  
Recipient Access Table  
There are currently 2 recipients.  
Default Access: REJECT  
Choose the operation you want to perform:  
- NEW - Create a new entry.  
- EDIT - Modify an entry.  
- DELETE - Remove an entry.  
- PRINT - Display all entries.  
- IMPORT - Import a table from a file.  
- EXPORT - Export the table to a file.  
- CLEAR - Remove all entries.  
[]> print  
ironport.com ACCEPT  
ALL REJECT
```

Notez que la « TOUTE LA » entrée est configurée « POUR REJETER ». Cette entrée fait rejeter le système des messages de n'importe quel hôte qui n'est pas spécifiquement configuré pour être reçu.