

Quelle réponse de SMTP l'ESA code-t-il le prend en charge-il ?

Contenu

[Question](#)

Question

Quelle réponse de SMTP l'ESA code-t-il le prend en charge-il ?

L'ESA est plein-conforme avec la spécification d'origine de Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de RFC 821. La liste complète de codes de réponse de message sont répertoriées dans RFC 821.

La gamme 400 de codes indique des erreurs non fatales ou des réponses dans la conversation de SMTP. De telles erreurs désigné souvent sous le nom des doux-rebonds, comme à moins qu'autrement instruit, le serveur de messagerie de transmission la livraison de re-tentative au récepteur destiné à une date ultérieure. les Doux-rebonds mettent en boîte sont provoqué par par un grand choix de choses s'étendant d'un compte de messagerie dépassant son quota aux limites de stratégie d'hôtes de SMTP imposées à un expéditeur particulier.

La gamme 500 de codes est également codes d'erreur. À la différence des doux-rebonds de la gamme 400 cependant, les 500 dénotent un manque complet de la part du serveur de réception de recevoir un message pour la livraison. Ces pannes, désignées sous le nom des dur-rebonds, sont typiquement provoquées par des questions telles que mal formé ou inconnu messagerie-aux adresses, les DN inverses défectueux vérifient, ou d'autres limites de stratégie d'hôte de récepteur.

Il est important de noter que selon la stratégie réglée pour le serveur de messagerie de transmission, un doux-rebond peut par la suite devenir un dur-rebond

Voici une liste des codes de réponse de SMTP les plus communs :

État du système **211**, ou réponse d'aide de système

MessageInformation de l'aide **214** sur la façon dont utiliser le récepteur ou la signification de la commande non standard a particular ; cette réponse est onlyto utile l'utilisateur humain

Service **220** prêt

Canal de transmission fermant de **221** services

Ok d'action de messagerie demandé par **250**, terminé

Utilisateur **251** non local ; expédiera à

Entrée de messagerie de **354** débuts ; extrémité avec <CRLF>.<CRLF>

Le service **421** non disponible, canal de transmission fermant ceci peut être une réponse à n'importe quelle commande si le service sait qu'il doit s'arrêter

Par 450 demandé une mesure de messagerie non prise : boîte aux lettres indisponible de boîte aux lettres par exemple, occupée

451 a demandé l'action abandonnée : erreur dans le traitement

Par 452 demandé une mesure non prise : mémoire insuffisante de système

453 trop de destinataires

L'erreur de syntaxe **500**, commandent non reconnu ceci peut inclure des erreurs telles que la ligne de commande trop longue

Erreur de syntaxe **501** dans les paramètres ou les arguments

Commande **502** non mise en application

Ordre du mauvais **503 des** commandes

Paramètre de commande **504** non mis en application

Par 550 demandé une mesure non prise : boîte aux lettres indisponible de boîte aux lettres par exemple, non trouvée, aucun accès

Utilisateur **551** non local ; essayez s'il vous plaît

Par 552 demandé action de messagerie abandonnée : allocation de mémoire dépassée

Par 553 demandé une mesure non prise : syntaxe non permise de boîte aux lettres de nom de boîte aux lettres par exemple, incorrecte

La transaction **554** a manqué