

# L'ESA peut-il fournir le trafic de SMTP à un numéro de port différent autre que 25 ?

## Contenu

### Question :

L'ESA peut-il fournir le trafic de SMTP à un numéro de port différent autre que 25 ?

Le port 25 est l'utilisation standard de serveurs d'échange de courrier de port de SMTP d'écouter les messages électroniques entrants. L'ESA peut être configuré pour fournir la messagerie à un hôte spécifique au-dessus d'un port de remplacement. Les `smtproutes` commandent dans le CLI est la manière la plus simple de configurer ceci :

```
mail3.example.com > smtproutes
```

```
Il n'y a aucune artère configurée.
```

```
Choisissez l'exécution que vous voulez exécuter :
```

- NOUVEAU - Créez une nouvelle route.
- IMPORTATION - Nouvelles routes d'importation à partir d'un fichier.

```
[ ] > nouveau
```

```
Entrez dans l'adresse Internet pour laquelle vous voulez installer une artère permanente.  
On permet des adresses Internet partielles telles que « .example.com ».
```

```
Utilisez « TOUS » pour le default route.
```

```
[ ] > testexchange.example.com
```

```
Écrivez les destinations hosts, séparées par les virgules, pour lesquelles vous voulez la messagerie
```

```
testexchange.ironport.com à livrer.
```

```
Entrez dans /dev/null par lui-même si vous souhaitez jeter la messagerie.
```

```
[ ] > exchange.example.com:1025
```

```
Cartographie pour testexchange.ironport.com à exchange.example.com:1025 créé.
```

```
Il y a les artères actuellement 1 configurées.
```

```
Choisissez l'exécution que vous voulez exécuter :
```

- NOUVEAU - Créez une nouvelle route.
- EFFACEMENT - Retirez une artère.
- COPIE - Affichez toutes les artères.
- IMPORTATION - Nouvelles routes d'importation à partir d'un fichier.
- EXPORTATION - Exportez toutes les artères à un fichier.
- CLAIR - Retirez toutes les artères.

```
[ ] >
```

```
>validation
```

```
Veillez écrire quelques commentaires décrivant vos modifications :
```

[ ] > **examinant le nouveau serveur exchange sur un port de remplacement**

Modifications commises : Lun 20h05 PST du 28 mars 14:20:06  
mail3.example.com >

Dans ce cas, le système est configuré pour envoyer la messagerie pour testexchange.example.com à exchange.example.com au-dessus du port 1025.

Vous pouvez également apporter les modifications ci-dessus par l'intermédiaire du GUI, artère de SMTP de Network->SMTP Route->Add et remplir domaine et destination host de port désiré. Vous devez soumettre et commettre des modifications une fois faites.

Pour configurer l'ESA pour fournir la messagerie à un hôte spécifique au-dessus d'un port de remplacement utilisant le GUI d'appareils, choisissez le réseau > l'interface IP et modifiez les configurations de l'interface IP.