

# Quel est un rebond de double d'email ?

## Introduction

Ce document décrit au sujet de ce qu'est l'occurrence du message électronique « rebond de double ».

## Contenu

### [Informations générales](#)

### [Informations générales](#)

Un double rebond se produit quand un rebond ne peut pas être fourni. Par exemple. Un message non livrable est reçu et un rebond est généré. Le rebond lui-même est envoyé à un domaine inexistant. Le rebond sera tenté pour un certain intervalle mais à un certain point l'agent des transferts de messagerie (MTA) l'identifiera comme non livrable. Alors le rebond est rebondi créant un « double rebond. » Le double rebond ne génère pas un autre email parce que l'expéditeur d'enveloppe de rebond était <> tellement là n'est aucune adresse à laquelle pour envoyer le double rebond. La double action de rebond élimine simplement l'avis de non-livraison qui a été aligné. (Analogie : d'où renvoyez-vous « retour la messagerie postale à expéditeur » s'il n'y a aucune adresse de retour valide ? Vous ne pouvez pas, ainsi après que vous figuriez cela, vous le jetez juste.)

Le RCPT à adresser d'un avis de non-livraison est l'expéditeur d'enveloppe (aka MESSAGERIE DE) du premier message. Le rebond RCPT À n'est pas généré de

Un double rebond se produit quand un rebond ne peut pas être fourni. Par exemple. Un message non livrable est expéditeur d'accepteope (<>) ainsi il ne peut pas être retourné à l'expéditeur.