

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Comment est-ce que moi peut automatiser ou les sauvegardes de fichier de configuration de script ?](#)

[Enregistrer la configuration à un hôte spécifié utilisant le saveconfig](#)

[Envoi par courrier électronique de la configuration à une adresse e-mail utilisant le mailconfig](#)

[Programmez votre tâche de s'exécuter de façon régulière \(UNIX/Linux\)](#)

[Comment est-ce que moi peut automatiser ou les sauvegardes de fichier de configuration de script d'un système Windows ?](#)

[Programmez votre tâche de s'exécuter de façon régulière \(Windows\)](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit des concepts de base et la compréhension associés avec créer des scripts pour qu'un hôte externe exécute et pour récupérer des mises à jour contre une appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Remarque: Cet article est un preuve-de-concept et si comme exemple base. Tandis que ces étapes ont été avec succès testées, cet article est principalement pour des buts de démonstration et d'illustration. Les scripts personnalisés sont en dehors de la portée et de la prise en charge de Cisco. L'assistance technique Cisco n'écrira pas, mettra à jour, ou dépannera les scripts externes de coutume à tout moment.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Script de SYSTÈME D'EXPLOITATION et établissement du programme de tâche
- Configuration et procédures de keypair de SSH

Comment est-ce que moi peut automatiser ou les sauvegardes de fichier de configuration de script ?

Le fichier de configuration est dynamiquement généré en utilisant le **saveconfig** ou le **mailconfig** du CLI, ou les options de sauvegarde associées par le GUI (**administration système > fichier de configuration**). Pour avoir une sauvegarde efficace qui peut être chargé et appliqué à un ESA, il est le meilleur « démasquent » les mots de passe. Ceci permet à l'appliance pour placer une forme hachée des mots de passe pour les comptes administratifs locaux dans le fichier de configuration. Pour cette raison, nous ne pouvons pas simplement copier un fichier plat de « configuration en cours » du périphérique. Cette méthode nous permet à d'abord accéder à l'appliance, émettent une commande d'établir dynamiquement la configuration en cours, et sauvegardez ou envoyez par mail une copie de ce fichier quelque part à distance, sans n'importe quelle intervention de l'utilisateur. Une fois que ce fait, nous pouvons alors répéter ou programmer cette tâche de se produire de façon régulière.

Àrapidement et automatique fichiers de configuration de sauvegarde avec des mots de passe démasqués :

1. Générez un keypair de SSH pour l'utiliser, et le vérifiez que vous pouvez accéder à votre appliance par l'intermédiaire du SSH sans devoir manuellement entrer un mot de passe.
2. Créez le script pour ouvrir une session à l'appliance, pour sauvegarder le config, et pour le copier (ou l'envoyer par mail).

Remarque: La logique semblable peut être appliquée en n'importe quel langage de script de SYSTÈME D'EXPLOITATION tel que le VB ou les scripts en lots pour Windows.

Enregistrer la configuration à un hôte spécifié utilisant le saveconfig

Une fois que vous rendez le script exécutable, vous devriez voir semblable à ce qui suit :

Exécutant la commande **LS - la La** répertorie le contenu du répertoire sur votre système local ou hôte. Vous devriez vérifier le nom du fichier, l'horodateur, et le volume de fichier XML global.

Envoi par courrier électronique de la configuration à une adresse e-mail utilisant le mailconfig

Programmez votre tâche de s'exécuter de façon régulière (UNIX/Linux)

Employez le cron (UNIX/Linux) pour donner un coup de pied hors fonction le travail régulièrement. Cron est piloté par un fichier de crontab (table de cron), un fichier de configuration qui spécifie des commandes shell de s'exécuter périodiquement sur un programme donné. Les fichiers de crontab sont enregistrés où les listes des travaux et d'autres instructions au démon de cron sont gardées.

Le fichier de config de cron UNIX/Linux suit typiquement ce format :

minute (0-59), heure (0-23, 0 = minuit), jour (1-31), mois (1-12), jour de semaine (0-6, 0 = dimanche), commande

Ainsi une entrée de bon exemple pour exécuter ce script que chaque jour à 2:00 AM ressemblerait à :

Comment est-ce que moi peut automatiser ou les sauvegardes de fichier de configuration de script d'un système Windows ?

Avec la procédure suivante, vous pouvez sauvegarde le fichier de configuration régulièrement d'un système Windows.

1. Installez le [mastic de](#) terminal emulator.
2. Créez un fichier texte nommé « send_config » avec la commande de **mailconfig** et l'adresse e-mail valide. (Pour la simplicité, placez-la sous C:\)
3. Créez un fichier texte nommé « send_config_batch » avec la commande suivante de mastic. (Pour la simplicité, placez-également la sous C:\)

Remarque: Soyez sûr de changer l'

Programmez votre tâche de s'exécuter de façon régulière (Windows)

Utilisant la tâche Scheulder, ou un outil de établissement du programme semblable dans Windows, la découverte et ajoutent le « send_config_batch » aux tâches programmées de Windows.

Le fichier de configuration ESA sera envoyé à l'adresse spécifiée dans le fichier texte de « send_config » comme spécifié.

Remarque: Cet article est un preuve-de-concept et si comme exemple base. Tandis que ces étapes ont été avec succès testées, cet article est principalement pour des buts de démonstration et d'illustration. Les scripts personnalisés sont en dehors de la portée et de la prise en charge de Cisco. L'assistance technique Cisco n'écrira pas, mettra à jour, ou dépannera les scripts externes de coutume à tout moment.

Informations connexes

- [Comment configurer l'authentification de clé publique de SSH pour la procédure de connexion à l'ESA sans mot de passe](#)
- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)