

Contenu

[Introduction](#)

[Quelles données sont envoyées à SenderBase quand la participation de réseau de SenderBase est activée ?](#)

[Divulgence d'informations de récupération de score de SenderBase](#)

[Divulgence de données de SenderBase](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit quelles données sont envoyées de l'appareil de sécurité du courrier électronique (ESA) à SenderBase quand la participation de réseau de SenderBase est activée.

Quelles données sont envoyées à SenderBase quand la participation de réseau de SenderBase est activée ?

L'ESA peut participer à SenderBase de plusieurs différentes manières, y compris récupérer des scores de SenderBase et alimenter des informations de SenderBase sur des connexions et des volumes d'email.

Divulgence d'informations de récupération de score de SenderBase

Des scores SBRS sont récupérés par des requêtes DNS. N'importe quel auditeur de SMTP qui a SBRS activé au niveau CLI d'auditeur : **le listenerconfig > éditeur > installé** s'enquerra les serveurs de SenderBase pour information des expéditeurs d'email basés sur leur adresse IP. Ces requêtes révèlent plusieurs choses au sujet de votre société à SenderBase. Puisque les données de DN de SenderBase sont seulement à la disposition des clients de Cisco, les requêtes de SenderBase incluent une partie de votre numéro de série de système. En outre, parce que les requêtes de SenderBase posent des questions sur une adresse IP particulière, la requête elle-même révèle que certaines adresses IP se connectent à votre ESA. Les informations envoyées à et de SenderBase concernant des scores SBRS ne sont pas chiffrées.

Vous pouvez éviter de révéler ces informations à SenderBase en désactivant des requêtes de SenderBase sur une base de par-auditeur. Ceci peut seulement être fait dans le CLI de l'ESA comme affiché ci-dessous.

Remarque: Des requêtes de SenderBase sont activées par défaut sur chaque auditeur même si vous ne les utilisez dans aucun groupe d'expéditeur.

Le dialogue CLI affiché ci-dessous donne un exemple de la façon dont vous pouvez désactiver

envoyer des requêtes de SenderBase :

Divulgateion de données de SenderBase

L'ESA peut envoyer les informations complémentaires à SenderBase spécifiquement afin d'améliorer le temps de réponse dans la détection de menace et envoyer par mail des modifications de volume. Cisco identifie que l'intimité est importante pour vous, ainsi SenderBase est conçu et actionné avec la protection de votre intimité à l'esprit. SenderBase ne collecte pas individuellement l'information d'identification pour des messages ou des destinataires et n'importe quelles informations sur votre réseau est traités confidentiellement par Cisco. You peuvent activer ou désactiver l'envoi des informations à SenderBase dans le GUI ou dans le CLI. Pour contrôler la participation de SenderBase au GUI, **Services de sécurité** choisis > **SenderBase**. L'exemple suivant CLI affiche désactiver du partage des informations de SenderBase :

[Informations connexes](#)

- [Forums aux questions de SenderBase](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)